



Den Braven

Fiche Technique

Zwaluw First One

Primaire d'adhérence avant la pose de mastic



Description du produit

Laisser la surface sécher pendant 10 minutes après le nettoyage avant d'appliquer le mastic sur le support.

Avantages

Applications

First One a été conçu pour préparer et nettoyer les supports en verre, en plastique, en métal, en aluminium thermolaqué et en céramique en retirant les traces de graisse et les légères contaminations de surface. Dégraissage et nettoyage des peintures, pouvant influencer l'adhérence du mastic.

Précautions d'emploi - Recommandations

Information Supplémentaire

Densité		0,72 g/ml
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Température des supports		+5°C to +40°C

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

Préparations des surfaces

Utiliser un chiffon sec et propre en coton, laine ou non tissé.

Nettoyage

Couleur(s)

- Transparent

Emballage

- Flacon

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit.

Stockage et conservation

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 24 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes Cedex
T +33 344916868 | E

15-05-2024
15:22:22
CEST