Fiche Technique

Den Braven Lubrifiant PTFE

Lubrifiant et agent de démoulage incolore pour métal, caoutchouc, plastiques et d'autres matériaux

Description du produit

Lubrifiant PTFE est un lubrifiant incolore basé sur l'huile silicone et la poudre PTFE. Grace à ses propriétés il peut être utilisé de manière polyvalente. Il peut être utilisé spécialement dans les cas où les huiles minérales MoS2 ne peuvent pas être employées à cause d'une éventuelle contamination.

Avantages

- Résistant à des températures entre -50°C et +260°C
- Exempt de graisse, antiadhésif, résistant à la salissure, à la poussière et à l'eau
- Garanti durablement l'autolubrification
- Évite l'usure précoce et le collage
- Empêche l'accrochage, le frottement, le grincement et le craquement
- Excellent pouvoir de fluage et de lubrification

Applications

Lubrifiant et agent de démoulage incolore pour métal, caoutchouc, plastiques et d'autres matériaux. Zwaluw Lubrifiant PTFE est pratiquement polyvalent: dans l'électrotechnique et l'électromécanique, le traitement des matières plastiques, les industries papetière et du textile etc.

Précautions d'emploi - Recommandations

Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 1 minute. Pulvériser les pièces à traiter et essayer si le pouvoir de lubrification voulu est atteint. Répéter le processus si nécessaire.

Information Supplémentaire

Base		PTFE in silicone oil
Densité		0.599
Pression à 20c bar		5.2
Pression à 50c bar		9.7
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Taux d'extrusion gs		1.1
Teneur en matières solides		3.3

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

Préparations des surfaces

Nettoyage

Couleur(s)

- Sans couleur

Emballage

- Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit.

Stockage et conservation

Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se conserve pendant 24 mois après la date de production.

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

Fiche Technique

Den Braven Lubrifiant PTFE

Lubrifiant et agent de démoulage incolore pour métal, caoutchouc, plastiques et d'autres matériaux

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.