



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Bitumenska traka

Samoljepljiva traka od modificiranog bitumena



Opis proizvoda

Zwaluw Loodband je čvrsta samoljepljiva traka od modificiranog bitumenskog sloja s gornjim slojem od čvrstog aluminija otpornog na vremenske prilike ili poliesterska folije u boji olova te jednostavno odvojive silikonizirane polietilenske folije visoke gustoće na donjoj strani.

Prednosti

- Dobro prianjanje na većinu podloga
- Obojivo
- Raspoloživo u velikom broju dimenzija otporno na UV zrake

Primjena

Zwaluw Loodband se može koristiti za oluke s opšavom, isturene prozore, između zidova i dogradnje. Zwaluw Bitumenska traka se trenutno povezuje na mnoge površine. Jednostavno se primjenjuje u željenom obliku.

Otporna je na vremenske prilike te na kidanje.

Upute za uporabu

Opće je pravilo širini spoja dodati 100 mm, po 50 mm sa obje strane. Minimalno preklapanja između Zwaluw Alu- & Loodband traka je najmanje 25 mm. Za kompletan pregled posjetite naše web stranice ili kontaktirajte Den Braven.

Stvaranje kože

Gustoća		1,40 g/m ²
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-40°C to +80°C
Temperatura primjene		0°C to +35°C

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA i PTFE

Površinske pripreme i završna obrada

Prije korištenja Zwaluw Bitumenska traka pogledati Sigurnosni i zdravstveni list. Sve površine moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i drugog labavog materijala. Preporučuje se testiranje prianjanja prije primjene. Temeljito čišćenje primjenom Zwaluw Cleaner sa dvije tkanine. Na porozne površine nanijeti temeljni premaz Zwaluw B&B Primer Universal ili Zwaluw B&B Spray Primer Universal. Za preporuke kontaktirati Den Braven. Temeljito očistiti površine primjenom Zwaluw Cleaner. Po potrebi koristiti temeljni premaz.

Čišćenje

Površine, materijal i alati mogu se očistiti primjenom Zwaluw Cleaner.

Boje

-

Pakiranje

- Rol

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladištenje između +5°C i +25°C u hladu. Vijek trajanja Loodband je 24 mjeseci ako se skladišti prema preporuci u originalnom, neotvorenom pakiranju.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznat sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

08-05-2024
22:41:45
MDT