



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Panelcleaner

Čistač kod vezivanja panela



Opis proizvoda

Zwaluw Panelcleaner® je čistač za odmašćivanje neporoznih površina. Zwaluw Panelcleaner® je dio portfolija vezivanja panela Panelfix®, Paneltape, Panelcleaner® i Primer-PF®.

Prednosti

Primjena

Zwaluw Panelcleaner® se primjenjuje za odmašćivanje i čišćenje panela i aluminijskih potpora, gdje se primjenjuje Panel Fix®.

Upute za uporabu

Opće informacije o drvenom/aluminijskom okviru i panelu Minimalna širina spoja između panela: 6 mm Razmaci između dijelova okvira ovisno o debljini panela: 400-650 mm Minimalna širina završne letve okvira: 70 mm Minimalna širina srednje letve okvira: 55 mm Minimalna širina spoja okvira: 70 mm Minimalna debljina okvira: 19 mm Minimalni ventilacijski prostor iza panela: 20 mm Predobrada okvira Primijenite Primer-PF® u jednom neprozirnom sloju i ostavite da se osuši barem 1 sat. Sadržaj vlage drvenog okvira ne smije prelaziti 18%! Primjena Spacer Tape Primijenite Zwaluw Paneltape kada se Zwaluw Primer-PF® potpuno osuši (1 do 24 sata) vertikalnom kontinuiranom linijom. Čvrsto pritisnite i režite oštrim nožem. Ne odstranjivati razdvojni papir Zwaluw Paneltape. Predobrada panela Primijenite Zwaluw Panelcleaner® da bi očistili stražnju stranu panela na dijelu prijanjanja. Temeljito očistite sa dvije tkanine. Primjena kod prijanjanja panela Primijenite Zwaluw Panelfix® sa dostavljenom V-sapnicom trokutastog oblika u širini i visini 10 mm vertikalnom kontinuiranom linijom uz Zwaluw Paneltape. Montiranje panela Odstranite razdvojni papir Zwaluw Paneltape. Koristite panel u roku 10 minuta nakon odstranjivanja razdvojnog papira. Ako panel

dotiče Zwaluw Paneltape ne mogu se izvršiti namještanja. Kod montiranja panela u ispravnu poziciju pritisnite čvrsto.

Stvaranje kože

Gustoća		0,72 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Temperatura paljenja		-14°C

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

Površinske pripreme i završna obrada

Zwaluw Panelcleaner® odstranjuje ostatke masti i blaga onečišćenja površine što će unaprijediti prijanjanje. Isparavanjem Panelcleaner® će se površina ohladiti, što bi moglo rezultirati kondenzacijom vlage na površini. Stoga se savjetuje ostaviti površinu da se suši 10 minuta nakon čišćenja te prije primjene brtvila ili ljepila na podlozi. Redovito mijenjajte maramice za čišćenje.

Čišćenje

Boje

- prozirna

Pakiranje

- Doza

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladištenje između +5°C and +25°C u hladu. Vijek trajanja Panel Cleaner je 12 mjeseci ako se skladišti prema preporuci u originalnom, neotvorenom pakiranju.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

19-05-2024
22:03:33
MDT



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Panelcleaner

Čistač kod vezivanja panela

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznat sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune

Better
results
through
knowledge



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

19-05-2024
22:03:33
MDT