



Den Braven

Tehnički list

Den Braven Hidroizolacija 1K Inerijer Hidroizolacijski premaz 1K Interijer



Opis proizvoda

Gotovi, jednokomponentni, polu-tekući premaz sa tiksotropičnim svojstvima na bazi polimerne disperzije. Nakon sušenja, premaz postaje viskoelastičan, čvrst, vodonepropusan i otporan na smrzavanje s izvrsnim svojstvom prianjanja na površinu. Ne sadrži organske supstance. Prosječna potrošnja po 1m² je od 1kg do 1,5 kg za dva sloja.

Prednosti

- Izvrsno svojstvo prianjanja na građevinske materijale na horizontalne i vertikalne površine
- Trajno elastičan i vodonepropusan
- Pogodan za novogradnju i renoviranje

Primjena

Pružava vodonepropusni premaz ispod keramičkih podova i zidnih pločica za unutarnju primjenu u prostorijama izloženim visokoj vlažnosti: kupaoalice, toaleti, tuš kabine, kuhinje, praonice, podrumi.

Upute za uporabu

Temeljito promiješati smjesu sa mješalicom. Nanijeti najmanje dva sloja radi postizanje bolje učinkovitosti. Prvi sloj nanijeti na podlogu kistom ili valjkom. Prije nanošenja slijedećeg sloja, nakon 3 sata, provjerite stupanj sušenja podloge. Za podove koji su izloženi teretima (npr. hodanje) ostaviti podlogu da se suši 6 sati prije nanošenja drugog sloja. Drugi sloj nanijeti križnom tehnikom. Keramički podovi i zidne pločice mogu se lijepiti izravno na potpuno suhi premaz.

Stvaranje kožice

Baza		Copolymer emulsion
Temperatura primjene		+5°C and +35°C
Vrijeme stvrdnjavanja		3 to 6 hours

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

Površinske pripreme i završna obrada

Površina mora biti suha i čista bez masnoća i sitnih čestica, kohezivna i čvrsta. Idealna podloga je betonska ploča, cementna i vapnena žbuka, opeka, betonski zidovi, silikatna i pečena opeka, porobeton, vlaknatica, suhozid, iverica i OSB ploče. Prije uporabe mora se nanijeti temeljni premaz (Primer) npr. Akrična Impregnacija zbog smanjenja apsorpcija

Čišćenje

Materijal odmah očistiti vodom. Ruke očistiti sapunom i vodom.

Boje

- Plava

Pakiranje

- Kanta

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakiranju između + 10°C i + 25°C, vijek trajanja do 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištiti na suhom mjestu.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

18-05-2024
09:51:20
CEST



Den Braven

Tehnički list

Den Braven Hidroizolacija 1K Inerijer

Hidroizolacijski premaz 1K Interijer

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

18-05-2024
09:51:20
CEST