



Den Braven

Tehnički list

Shell Tixophalte Wet Bitumensko ljepilo i brtvilo



Opis proizvoda

Shell Tixophalte Wet je profesionalno, bitumensko ljepilo i brtvilo sa trajnom fleksibilnošću i svojstvom izvanrednog prijanjanja. Vlažni Tixophalte je plasto-elastični, neutralni mastik učvršćivač, (tikotropanskog) visokokvalitetnog modificiranog bitumenskog/gumenog sastava i sadržava aditive, punilo i netoksična, zapaljiva otapala.

Prednosti

Primjena

Shell Tixophalte Wet se primjenjuje za brtvljenje pukotina i reparature, čak i na vlažnim površinama. Prijanjanje svih vrsta krovnog filca, uključujući i APP- te SBS-modificirane membrane. Za vodootpornu završnu obradu preklapanja, povezivanje i spojeve rubova krova, dimnjaka, svjetlosnih kupola i međukomade odušnih cijevi. Učvršćivanje sustava odvoda oborinskih voda na krovu. Povezivanje vodotijesnih slojeva i drugih hidroizolacijskih zidnih detalja (npr. unutarnji zidovi). Učvršćivanje preklapanja krovnog filca na vanjskim zidovima.

Upute za uporabu

Stvaranje kožice

Baza		Bitumen
Gustoća		1,30 g/ml
Konzistencija		Paste
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		>90°C
Stvaranje kožice	@ +23°C/50% RH	2 hours
Temperatura primjene		+5°C to +25°C

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA i PTFE

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene +5°C do +25°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i čvrste. Podloga se čisti od labavih čestica. Neporozne površine ne zahtijevaju potpunou suhu podlogu. Preporučuje se testiranje prijanjanja prije primjene.

Čišćenje

Neosušeni materijal i pribor se može čistiti s Zwaluw Cleaner. Osušeni materijal može se samo odstraniti mehanički. Ruke se mogu očistiti s Zwaluw Maramicama.

Boje

- crna

Pakiranje

- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

18-05-2024
09:17:18
CEST



Den Braven

Tehnički list

Shell Tixophalte Wet

Bitumensko ljepilo i brtvilo

Vijek trajanja

Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

Skladištiti na suhom mjestu.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

18-05-2024
09:17:18
CEST