



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Montažno Ljepilo-W

Višenamjensko Ljepilo na bazi disperzije



Opis proizvoda

Zwaluw Montažno Ljepilo-W je višenamjensko građevinsko Ljepilo na bazi disperzije. Ljepilo stvrdnjava isparavanjem vode te oblikuje jaki i izdržljivi spoj.

Prednosti

- Bez otapala
- Prikladno za ljepljenje EPS i XPS polistirena
- Obojivo sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama
- Savršeno prijanjanje bez primera, čak i na vlažne podloge
- Bez mirisa
- Jednostavna primjena i čišćenje
- Ne uzrokuje koroziju na metalima

Primjena

Zwaluw Montažno Ljepilo-W je posebno razvijen za ljepljenje drvenih pragova, dovratnika, profila i panela. Za spajanje iverice i PVC-a na ciglu, kamen ili beton. Također prikladan za polistirenske pjene. Lijepljenje ornamenata, ukrasnih letvica, panela.

Upute za uporabu

Nanosi se kao Ljepilo na 'ventilirajući' način u vertikalnim prugama ili točkama sa 10-20 cm razmaka. Materijal se mora pozicionirati guranjem i čvrstim pritiskanjem. Molimo obratite se našoj tehničkoj službi za daljnja pitanja.

Stvaranje kože

Baza		Acrylic dispersion
Gustoća	ISO 1183-1	1,61 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-20°C to +75°C
Otvoreno vrijeme	DBTM 16	5-10 minutes @ +23°C/50% RH
Protok	ISO 7390	< 2 mm
Stopa primjene	@ Ø3 mm/4 bar	1500 g/min
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Upotreba		400-1000g/m2
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	3 days

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Nije prikladno za kontinuirano opterećenje vodom

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene +5°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i čvrste. Podloga se čisti od labavih čestica, porozne podloge ne moraju biti sasvim suhe. Na vrlo porozne podloge kao što su: gips, porobeton, vapnenac itd., prvo se nanosi primer sa miješavinom 1 udio Den Braven Montažno Ljepilo-W i 2 udjela vode. Preporučuje se testiranje prijanjanja prije primjene.

Bojivo

Zwaluw Montažno Ljepilo-W je obojivo nakon što se brtvilo potpuno osuši. Tijekom stvrdnjavanja, proizvod će kalirati što može prouzročiti pucanje boje. Izvrsna obojivost sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama. Bojanje sa bojama na bazi vode uz prethodnu obradu primerom može prouzročiti pucanje boje. Preporučujemo testiranje kompatibilnosti sa bojom prije primjene.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

18-05-2024
10:13:07
MDT



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Montažno Ljepilo-W

Višenamjensko Ljepilo na bazi disperzije

Čišćenje

Nakon primjene alat očistiti vodom. Ruke očistiti Zwaluw Wipes maramicama i/ili vodom i sapunom.

Boje

- Bijela

Pakiranje

- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci nakon datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

Certifikati

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Bostik.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacije. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerilo da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

18-05-2024
10:13:07
MDT