



# Den Braven

## Tehnički list

### Zwaluw Foliefix® SPUR

Ljepilo za folije



#### Opis proizvoda

Zwaluw Foliefix® SPUR je ljepilo na bazi hibrida za ljepljenje plastičnih folija i parnih brana u građevinskoj industriji. Proizvod ne sadrži izocijanate, silikone i otapala. Nakon nanošenja ljepilo stvrdnjava pod utjecajem atmosferske vlage te oblikuje trajnu, gumenu masu otpornu na pritisak.

#### Prednosti

- Trenutno prijanjanje
- Bz izocijanata i silikona
- Feksibilno

#### Primjena

Zwaluw Foliefix® SPUR je oblikovan za ljepljenje plastičnih folija kao što su PE, PBC, EPDM, DPC, aluminijske folije, kartona, industrijskog papira i flisa na kamen, beton, metal i drvo. Zwaluw Foliefix® SPUR ima optimalno djelovanje nakon 2 do 3 dana na sobnoj temperaturi.

#### Upute za uporabu

Za kompletan pregled pogledajte našu web stranicu ili kontaktirajte Den Braven.

#### Stvaranje kože

|                          |            |                |
|--------------------------|------------|----------------|
| Baza                     |            | Hybrid         |
| Gustoća                  | ISO 1183-1 | 1,22 g/ml      |
| Otpornost na temperature |            | -40°C to +80°C |
| Temperatura primjene     |            | +5°C to +35°C  |

To su tipične vrijednosti

#### Ograničenja

- Nije prikladno za PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge

#### Površinske pripreme i završna obrada

Prije primjene Zwaluw Foliefix® SPUR vidi Zdravstveni & sigurnosni list. Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i drugog labavog materijala. Preporučujemo testiranje prijanjanja prije primjene. Temeljito očistite podloge sa Zwaluw Cleaner čistačem. Nanesite Zwaluw Foliefix® SPUR sa profesionalnim pištoljem za brtvljenje.

#### Čišćenje

Nestvrdnuti materijal i alati mogu se očistiti primjenom Zwaluw Cleaner. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti sa Zwaluw Wipes maramicama.

#### Boje

- Zelena

#### Pakiranje

- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

#### Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između + 5°C i + 25°C, vijek trajanja do 12 mjeseci nakon datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

#### Certifikati

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | A+ (Eurofins ISO 16000) |
|--|-------------------------|



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o  
Bani 75, 10010 Zagreb  
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

06-05-2024  
20:51:19  
MDT



# Den Braven

## Tehnički list

### Zwaluw Foliefix® SPUR

#### Ljepilo za folije

#### Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

#### Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

#### Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacije. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i/ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o  
Bani 75, 10010 Zagreb  
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

06-05-2024  
20:51:19  
MDT