



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Parketfix MSPS 005

Jednokomponentno podno ljepilo visoke čvrstoće



Opis proizvoda

Zwaluw Parketfix MSPS 005 je jednokomponentno podno ljepilo visoke čvrstoće, stvrdnjava uz prisutnost vlage, nanosi se zidarskom žlicom na cjelokupnu površinu poda.

Prednosti

- Jednokomponentno podno ljepilo
- Brzo stvrdnjavanje
- Trajna elastičnost
- Jednostavno nanošenje
- Izuzetna čvrstoća
- Jedno pakiranje, 3 vrećice u jednoj kanti

Primjena

Zwaluw Parketfix MSPS 005 je posebno oblikovan za postavljanje podova od masivnog i projektiranog drveta (letvica, drvenih podova, dasaka, panela, ploča) mozaik parketa, industrijski parket, drvo za popločavanje (stambene površine), kao i za ivericu.

Upute za uporabu

Stvaranje kožice

100 % Modul	ISO 37	$\pm 1,20 \text{ N/mm}^2$
Baza		Elastomer Silylated Polyurethane
Gustoća	ISO 1183-1	1,44 g/ml
Otpornost na temperature		-30°C to +70°C
Pomične čvrstoće	ISO 4587	$\pm 1 \text{ N/mm}^2$
Shore-tvrdoće	ISO 868	± 40
Skupljanje	ISO 8339	150%
Stopa primjene	@ Ø4 mm/3 bar	0,8 - 1,5 kg/m ²
Stvaranje kožice	@ +23°C/50% RH	60-70 minutes
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	3mm/24 hours

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Izbjegavati kontakt sa alkoholom i ostalim čistačima na bazi otapala tijekom stvrdnjavanja

Površinske pripreme i završna obrada

Podloga mora biti strukturalno čvrsta, čista, suha, ravna i bez ulja, bitumenskih materijala, sastava sredstava za stvrdnjavanje, masti, prašine, labavih čestica, boje i drugog teško prijanjajućeg materijala. Sve podloge na bazi betona, cementnog estriha i gipsa moraju biti strukturalno čvrste, čiste, suhe, ravne, bez šupljina, izbočina, labavog materijala, ulja, masti, brtvila i drugog onečišćenja podloge. Podloge se temeljito čiste industrijskim usisavačem. Za primjenu na keramičke pločice, potrebno je brusiti površinu pločica, odstraniti glazuru i proizvesti matiranu, fino prijanjajuću površinu, te temeljito očistiti industrijskim usisavačem.

Čišćenje

Nestvrdnuti materijal i alati mogu se očistiti primjenom Zwaluw Cleaner. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti sa Zwaluw Wipes maramicama.



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Parketfix MSPS 005

Jednokomponentno podno ljepilo visoke čvrstoće

Boje

- Hrast

Pakiranje

- Kanta

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između + 5°C i + 25°C, vijek trajanja do 6 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

Skladištenje na suhom mjestu.

Certifikati

	A+ (Eurofins ISO 16000)
	Emicode EC1 Plus

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

01-05-2024
10:46:51
CEST