



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Mirrorfix-SBR SBR konstrukcijsko ljepilo



Opis proizvoda

Zwaluw Mirrorfix-SBR konstrukcijsko ljepilo bez toluena na bazi SBR gume za ljepljenje zrcala. Ljepilo stvrdnjava isparavanjem otapala te oblikuje jaki, trajni, fleksibilni spoj otporan na vlagu.

Prednosti

- Bez toluena
- Pogodno za većinu površina

Primjena

Zwaluw Mirrorfix-SBR se primjenjuje za ljepljenje zrcala na sve klasične građevinske podloge, ljepljenje dekorativnih i akustičnih dijelova, polistirenske i PU pjene, drveta, kamena, betona, žbuke, gipsa, gipsanih ploča, postavu pločica, čelika, aluminija i obojanih zidova.

Upute za uporabu

Za zrcala do 6 mm: primijenite ljepilo za zrcala na obje strane sa nazubljenim razastiračem (3mm). Dozvolite sušenje ljepila od 10 do 15 minuta. Pozicionirajte zrcalo i dobro pritisnite. Ako je potrebno, postavite potpore 24 sata ili duže ovisno o temperaturi i poroznosti površine.

Stvaranje kožice

Baza		Styrene-butadiene rubber
Gustoća		1,14 g/ml
Krutost		75%
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-15°C to +60°C
Otvoreno vrijeme	@ +23°C/50% RH	10-15 minutes
Temperatura primjene		+5°C to +30°C
Upotreba		300-600 g/m²
Vrijeme stvrdnjavanja	+23°C / 50% RH	72 hours

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene: +5°C do +30°C (odnosi se na okolinu i površinu). Sve površine moraju biti čvrste, čiste, bez prašine, ulja i masnoća. Očistiti površinu s Zwaluw Cleaner. Zwaluw Mirrorfix-SBR izvršno prianja bez uporabe temeljnog premaza na većini ne poroznih površina. Porozne površine trebaju biti tretirane s Zwaluw Universal Primer. Preporuča se test pranja prije primjene.

Čišćenje

Stvrdnuti i nestvrdnuti materijal i alat se čisti primjenom Zwaluw Cleaner. Osušeni materijal se može odstraniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti s Zwaluw maramicama.

Boje

- bež



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Mirrorfix-SBR

SBR konstrukcijsko ljepilo

Pakiranje

- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištiti na suhom mjestu.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Bostik.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacije. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

18-05-2024
21:50:24
CEST