



Den Braven



Better results through Knowledge

## Tehnički list

### Zwaluw Montagefix-N

Višenamjensko brzo ljeplilo



#### Opis proizvoda

Zwaluw Montagefix-N je profesionalno jednokomponentno, brzo, sintetičko guma/smola ljeplilo sa svojstvom visoke učinkovitosti za primjenu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Zwaluw Montagefix-N je svestrano pištoljsko ljeplilo sa izvrsnim svojstvom trenutnog ljepljenja.

#### Prednosti

- Pogodno za porozne i ne porozne površine
- Prijanja na većinu građevinskih materijala

#### Primjena

Zwaluw Montagefix-N se primjenjuje za ljepljenje dekorativnih zidnih panela, drvenih letvi, zidnih letvica, ljepljivih traka za tepihe i rubova na stepenicama. Također prikladno za ljepljenje metala, svih vrsta drveta, keramike, betona i kamena.

#### Upute za uporabu

Nanesite ljeplilo u jednakim prugama. Materijal mora biti čvrsto postavljen i snažno pritisnut. Za jače vezivanje, povezati oba dijela zajedno i ponovno ih odvojiti. Ostaviti 5 minuta da se suši i zatvoriti spoj. Može biti potrebno poduprijeti spoj do 24 sata. Za najbolje rezultate barem jedna površina mora biti porozna. Ne nanosite točkasto!

#### Stvaranje kožice

Baza		Polychloroprene
Gustoća		1,10 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-30°C to +90°C
Otvoreno vrijeme	@ +23°C / 50% RH	12 minutes
Prekidna čvrstoća		0,50 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura primjene		+5°C to +25°C
Upotreba	6 mm bead	10m per
Čvrst sadržaj		57%

To su tipične vrijednosti

#### Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge

#### Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene +5°C do +25°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Prije primjene Zwaluw Montagefix-N vidi Sigurnosni & zdravstveni list. Sve površine moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i drugog labavog materijala. Boje na bazi ulja i emulzije treba odstraniti na mjestu nanošenja ljeplila. Metalne i druge neporozne površine temeljito očistite primjenom Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

#### Čišćenje

Površine, materijale i alat očistite primjenom Zwaluw Cleaner. Osušeni materijal može se samo mehanički odstraniti. Ruke se mogu očistiti s Zwaluw maramicama.

#### Boje

- žuta

#### Pakiranje

- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o.  
Bani 75, 10010 Zagreb  
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

18-05-2024  
23:52:54  
CEST



**Den Braven**



Better  
results  
through  
Knowledge

## Tehnički list

### Zwaluw Montagefix-N

Višenamjensko brzo ljeplilo

#### Vijek trajanja

Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakiraju između + 5°C i + 25°C, vijek trajanja do 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištiti na suhom mjestu.

#### Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Bostik.

#### Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

#### Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temeže na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uverio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.