



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Primer-PF

Promotor adhezije za vezivanje panela



Opis proizvoda

Zwaluw Primer-PF je promotor adhezije na bazi poliuretana i otapala za optimalno prijanjanje Panelfix na poroznim površinama. Primer-PF® je dio portfolija vezivanja panela Panelfix, Paneltape i Panel Cleaner.

Prednosti

Primjena

Zwaluw Primer-PF je razvijen da poboljša prionjivost Zwaluw Panelfix-a na drvenim i aluminijским konstrukcijama. Također štiti drvene letvice.

Upute za uporabu

Opće informacije drveni/aluminijски okvir i panel Minimalna širina spojeva između panela: 6 mm Razmak između dijelova okvira ovisno o debljini panela: 400-650 mm Minimalna širina završne letve okvira: 70 mm Minimalna širina srednje letve okvira: 55 mm Minimalna širina spoja okvira: 70 mm Minimalna debljina okvira: 19 mm Minimalni ventilacijski prostor iza panela: 20 mm Predobrada okvira Nanesite Zwaluw Primer-PF u jednom neprozirnom sloju i ostavite da se suši barem 1 sat. Sadržaj vlage drvenog okvira ne smije prelaziti 18%! Spacer Tape Primjenite Zwaluw Paneltape traku kada se Zwaluw Primer-PF® potpuno osuši (1 do 24 sata) vertikalnom, kontinuiranom linijom. Pritisnite čvrsto i režite oštrim nožem. Ne odstranjivati uklonjivi papir sa Zwaluw Paneltape. Predobrada paneli Primjenite Zwaluw Panel Cleaner za čišćenje stražnje strane panela na dijelu prijanjanja. Temeljito očistiti sa dvije tkanine. Primjena ljepila panela Primjenite Zwaluw Panelfix® samo sa dostavljenom V-brizgalicom u obliku trokuta u širini i visini od 10 mm vertikalnom, kontinuiranom linijom uz Zwaluw Paneltape traku. Montaža panela Odstranite uklonjivi papir sa Zwaluw Paneltape trake. Koristite panel u roku 10 minuta nakon odstranjivanja uklonjivog papira. Ako panel dodiruje

Zwaluw Paneltape traku, podešenja se neće moći izvršiti. Kada panel namjestite u pravilnu poziciju, pritisnite čvrsto.

Stvaranje kože

Gustoća		1,35 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Temperatura primjene		0°C to +35°C

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge

Površinske pripreme i završna obrada

Prije primjene Zwaluw Primer-PF vidi zdravstveni & sigurnosni list. Temperatura primjene +5°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i ostalih labavih čestica. Dobro očistiti koristeći Zwaluw Cleaner i dvije tkanine. Kontaktirati Den Braven za odgovarajuće upute. Zwaluw Primer-PF se nanosi četkicom ili valjkom, Nanijeti samo tanki i jednaki sloj. Preporuča se debljina sloja 35 mikrona.

Čišćenje

Površine, materijale i alat očistite primjenom Zwaluw Cleaner. Osušeni materijal može se samo odstraniti mehanički. Ruke se mogu očistiti sa Zwaluw Maramicama.

Boje

- crna

Pakiranje

- Doza

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladištenje između +5°C and +25°C u hladu. Vijek trajanja Primer PF je 24 mjeseca ako se skladišti prema preporuci u originalnom, neotvorenom pakiranju.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

16-05-2024
14:41:56
CEST



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Primer-PF

Promotor adhezije za vezivanje panela

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacije. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i/ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

16-05-2024
14:41:56
CEST