



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Profstop Universal

Obojivi kit na bazi lanenog ulja



Opis proizvoda

Zwaluw Profstop Universal je visokokvalitetni kit na bazi lanenog ulja, sintetičkih smola i punila.

Prednosti

- Prikladno za drvene, čelične i betonske prozorske okvire
- Bojivo

Primjena

Zwaluw Profstop Universal se primjenjuje za zapunjavanje stakla u jednom komadu do 0,6 m² u drvene, čelične i betonske prozorske okvire.

Napomena: vrijeme sušenja može biti od nekoliko mjeseci do godine. Za primjene koje moraju biti brzo prebojane, preporučujemo Zwaluw Monustop.

Upute za uporabu

Minimalna dimenzija spoja Zwaluw Profstop Universal je 10x10 mm. Maksimalna dimenzija spoja Den Braven Profstop Universal je 25x25 mm.

Stvaranje kožice

Gustoća	2,1 g/ml
Konzistencija	Paste
Otpornost na mraz tijekom prijevoza	Up to -15°C
Stvaranje kožice	2-4 months
Temperatura primjene	+5°C to +30°C

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije pogodno za izolacijsko staklo i laminirano staklo

Površinske pripreme i završna obrada

Prije primjene Zwaluw Profstop Universal vidi Sigurnosni & zdravstveni list. Sve površine moraju biti čiste, suhe i bez prašine, masti i drugog labavog materijala. Preporučuje se testiranje prijanjanja prije primjene. Temeljito očistiti površine sa Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Predobrada površine u dva sloja boje.

Bojivo

Bojanje sa nekim alkidnim bojama može proizvesti nabore. Bojanje sa akrilnim bojama može proizvesti pukotine u boji. Stvaranje kožice i vrijeme stvrdnjavanja ovisi o uvjetima. U slučaju da je potrebno kraće vrijeme stvrdnjavanja preporučuje se primjena Silstop®.

Čišćenje

Stvrdnuti i nestvrdnuti materijal i alat se čisti primjenom Zwaluw Cleaner. Osušeni materijal može su ukloniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti sa Zwaluw Wipes maramicama.

Boje

- natur

Pakiranje

- Kanta

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 12 mjeseci nakon datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

10-05-2024
02:09:34
CEST



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Profstop Universal Obojivi kit na bazi lanenog ulja

podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.