



Den Braven

Tehnički list

Den Braven Bijela sprej mast

Bijela mast koja sadrži litijevu mast



Opis proizvoda

Bijela sprej mast stvara dugotrajno mazivo i zaštitu. Moguće ga je primijeniti kao mast za podmazivanje visoko-opterećenih ležajeva, vretena i vodilica u strojevima. Također može biti upotrijebljen kao dugotrajno mazivo. Zahvaljujući svom učinku dvostrukog podmazivanja produljuje intervale izmjene nakon kojih podmazivanje postaje neophodno. To osigurava dulji rad skupe opreme uz manje kvarova i popravaka. • dugotrajna otpornost na slanu vodu • otpornost na temperature od -30°C pa sve do 120°C (samo kratkotrajno) • sprječava formiranje hrđe • iznimno dobro prianja • štedi troškove održavanja i maziva smanjenjem broja kvarova i popravaka

Prednosti

- Dugotrajna otpornost na slanu vodu
- Otpornost na temperature do - 30°C do +120°C (samo za kratke vremenske periode)
- Sprječava stvaranje hrđe
- Izvrsno prianja, štedi troškove održavanja

Primjena

Bijela sprej mast je prikladno za podmazivanje visoko opterećenih kliznih, valjkastih i okretnih ležajeva kao i vretena i vodilica u strojevima, a koji se primjenjuju u industriji, proizvodnji vozila i brodogradnji kao i u građevinskim i poljoprivrednim strojevima. • podmazuje pomične elemente i klizne površine • pogodno je kao rezervno mazivo kod neuprijanih mjesta podmazivanja • smanjuje trošenje na ležajevima, osovinama, lancima i

lančanicima, zglobovima i sl..

- također je pogodno kao mazivo akumulatorskog pola, sredstvo za razdvajanje i konzerviranje dijelova

Upute za uporabu

Temeljito očistiti mjesta podmazivanja (npr. sredstvom za čišćenje Brake Cleaner) te ukloniti sve ostatke masnoće. Prije korištenja snažno protresti raspršivač (oko 2 minute) sve dok se jasno ne začuje metalna kugla. Raspršivati umjereno i ravnomjerno s udaljenosti od oko 20cm. Nakon korištenja raspršivač uspraviti te ga isprazniti raspršivanjem sve dok u njemu ne ostane samo potisni plin.

Stvaranje kože

Baza	Lithium grease
Brzina utiskivanja gs	1.6
Gustoća	0.665
Otpornost na mraz tijekom prijevoza	Up to -15°C
Tlak na 20c bar	4.0
Tlak na 50c bar	7.1
Čvrst sadržaj	26.1

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

Površinske pripreme i završna obrada

Čišćenje

Boje

- Bijela

Pakiranje

- Doza

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima



Den Braven

Tehnički list

Den Braven Bijela sprej mast

Bijela mast koja sadrži litijevu mast

Vijek trajanja

Skladištiti između +5°C i +25°C u originalnom i neotvorenom pakiranju. Vijek trajanja do 24 mjeseci nakon datuma proizvodnje, a skladištenje u suhom prostoru.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

20-05-2024
21:04:37
MDT