



Den Braven

Tehnički list

Den Braven Cink-Alu Sprej

Svijetla boja, na bazi kombinacije akrilne smole



Opis proizvoda

Cink-Aluminij sprej je raspršivač od aluminija i cinka koji pruža zaštitu od stvaranja korozije kod visokih temperatura za razne materijale. Izvrsno prijanjanje na obojene metale i željezo. Zinc-Aluminium Spray se može koristiti za ponovno pocinčavanje i popravak oštećenih mjesta na pocinčanim dijelovima kao što su mjesta zavarivanja i rezanja kod rešetkastih konstrukcija od čeličnih nosača. U tom slučaju Zinc-Aluminium Spray preuzima zadatak antikoroziivne zaštite te djeluje kao prividni kompenzator boje zbog sličnosti svoje boje boji nedavno pocinčanih metala.

Prednosti

- Brzosušajući sloj
- Izvrsna snaga prijanjanja
- Može se prelakirati
- Otporno na temperature do + 200°C
- Ima istu boju kao nedavno pocinčani metali

Primjena

Cink-Aluminij sprej se primjenjuje u industriji, trgovini i drugim područjima kod obrade ili oštećenja pocinčanih površina. Područje glavne primjene je klimatizacija, ventilacija, sustavi grijanja, izgradnje cjevovoda i slično.

Upute za uporabu

Optimalna temperatura +16°C i +25°C. Odmašćuje metale i površine čini glatkim. Nakon jasnog zvuka udara metalne kugle raspršivač snažno tresti oko 3 minute. Raspršivati unakrsno s udaljenosti od

oko 25-30 cm. Površina je suha nakon 5-8 minuta, spremna za obradu nakon 15-20 minuta, a potpuno suha nakon pribl. 24 sata. Za više podataka posjetite našu web stranicu www.denbraven.com.

Stvaranje kožice

Baza		Synthetic resin
Bez prašine nakon min		90
Brzina utiskivanja gs		1.5
Debljina/pokrivnost sloja_m		50
Gustoća		0.733
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Raspon temperature_c		-30°C - +200°C
Temperatura primjene		+16°C to +25°C
Tlak na 20c bar		3.8
Tlak na 50c bar		7.6
Vrijeme lijepljenja		20-30 min
Vrijeme stvrdnjavanja		24 hours
Čvrst sadržaj		11.5

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

Površinske pripreme i završna obrada

Čišćenje

Boje

- Cink

Pakiranje

- Doza

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

17-05-2024
12:06:41
MDT



Den Braven

Tehnički list

Den Braven Cink-Alu Sprej

Svijetla boja, na bazi kombinacije akrilne smole

Vijek trajanja

Skladištiti između +5°C i +25°C u originalnom i neotvorenom pakiranju. Vijek trajanja do 24 mjeseci nakon datuma proizvodnje, a skladištenje u suhom prostoru.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

17-05-2024
12:06:41
MDT