



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Aluband

Samoljepljiva modificirana bitumenska traka



Opis proizvoda

Zwaluw Aluband je jaka samoljepljiva traka sa modificiranim bitumenskim slojem te gornjim slojem aluminija otporan na vremenske prilike ili poliesterska folija u boji olova i jednostavno odvojiva silikonizirana polietilenska folija visoke gustoće na donjoj strani.

Prednosti

- Dobro prianjanje na većinu podloga.
- Obojivo
- Raspoloživo u više dimenzija
- Otporno na UV zrake

Primjena

Zwaluw Aluband se može primjenjivati za vodonepropusne žlijebove, isturene prozore, između zidova i dogradnje. Zwaluw Aluband trenutno lijepi mnoge površine. Jednostavno se primjenjuje u željenom obliku. Folija je otporna na vremenske prilike te na trganje.

Upute za uporabu

Opće je pravilo dodati 100 mm na širinu spoja, 50 mm za obje strane. Minimalno preklapanje između Aluband traka je 25 mm. Za kompletni pregled pogledajte našu web-stranicu ili kontaktirajte Den Braven.

Stvaranje kože

Gustoća		1,40 g/m ²
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-40°C to +80°C
Temperatura primjene		0°C to +35°C

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA i PTFE

Površinske pripreme i završna obrada

Prije primjene Zwaluw Aluband vidi Sigurnosni i zdravstveni list. Sve površine moraju biti očišćene, suhe, bez prašine, masti i drugog labavog materijala. Preporučuje se testiranje prianjanja prije primjene. Temeljito čišćenje primjenom Zwaluw Cleaner sa dvije tkanine. Porozne površine je potrebno obraditi primerom Zwaluw B&B Primer Universal ili Zwaluw B&B Spray Primer Universal. Kontaktirajte Den Braven za preporuke. Temeljito očistite površine primjenom Zwaluw Cleaner. Ako je potrebno koristite primer.

Čišćenje

Površine, materijale i alat očistite primjenom Zwaluw Cleaner.

Boje

- Aluminijum

Pakiranje

- Rol

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladištenje između + 5°C i + 25°C u hladu. Vijek trajanja Aluband je 36 mjeseci ako se skladišti prema preporuci u originalnom, neotvorenom pakiranju.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznat sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjeto da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

21-05-2024
10:51:41
CEST