



Den Braven

Technische Datasheet

Zwaluw Window Foil Interior

Een luchtdicht flexibel raamfolie voor binnen

Product omschrijving

Zwaluw Window Foil Interior is een luchtdicht scheurvast, zeer flexibel fleecemateriaal met een geïntegreerde zelfklevende hechtstrip. Zwaluw Window Foil Interior voldoet aan de planning- en installatieaanbevelingen van DIN 4108-7 en de RAL Quality Assurance Association voor ramen en deuren. Zwaluw Window Foil Interior kan desgewenst worden bepleisterd en overgeschilderd. Zwaluw Window Foil Interior maakt deel uit van het productassortiment Duurzaam Luchtdicht Bouwen. Deze producten zijn getest op warmte-isolatie, regendichtheid en luchtverlies. Op de juiste wijze aangebracht dragen deze producten bij aan de energiebesparing van een gebouw en sluiten ze nauw aan met concepten zoals het passieffhuis en energieneutrale huizen.

Voordelen

- Zeer flexibel
- Geïntegreerde zelfklevende bevestigingsstrip
- Eenvoudig aan te brengen
- Getest tot 900 Pa
- In overeenstemming met de vereisten van de RAL Quality Assurance Association voor vensters en deuren

Applicaties

Zwaluw Window Foil Interior kan worden gebruikt om een luchtdichte aansluiting tussen het raamkozijn en de bouwkundige constructie te bewerkstelligen. Om de flexibele fleecefolie aan te brengen op de bouwkundige constructie wordt Zwaluw® Montagefix-W voor binnen- en Zwaluw Foliefix®SPUR voor buitentoepassingen aanbevolen. Zwaluw Window Foil Interior heeft een waarde van 0,00299 m³/[h.m (daPa)n] en een Sd-waarde van 39 m.

Gebruiksaanwijzing

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+5°C to +30°C
Brandgedrag		B2
Doordringbaarheid	EN 1026	a = 0,00083 m ³ /h.m
Rek bij breuk		1.34
Sd waarde	DIN 4108 T.3	39 m
Temperatuur bestendigheid		-40°C to +80°C
Voeg doordringbaarheid	EN 1027	>600 Pa
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15°C

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Window Foil Interior gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Grondig reinigen met behulp van een Zwaluw Cleaner en twee doeken. Neem contact op met Den Braven voor een goed advies. Rol het Zwaluw Window Foil Interior uit en snijd het zo af dat er ongeveer 5 cm uitsteekt. Verwijder de afdekkingsfolie en druk de bevestigingsstrip voorzichtig tegen de achterkant van het venster. Herhaal dit aan alle kanten van het venster die moeten worden afgedicht. Breng het vensterelement op de juiste plaats aan en zet het vast voordat u de ruimte tussen het venster en de muur opvult met Zwaluw NBS Flex-foam. Voor hechting aan metselwerk wordt Zwaluw Montagefix-W aanbevolen voor toepassingen binnen en Zwaluw Foliefix®SPUR voor toepassingen buiten. Zorg ervoor dat het pleisterwerk aan de onderkant van de deur voldoende met textiel is versterkt. Wij bevelen Zwaluw Compress Band BG-1 of Zwaluw Window Foil Exterior aan voor een slagregendichte, dampdiffuse afdichting buiten.

Overschilderbaar

Zwaluw Window Foil Interior kan worden overschilderd en gepleisterd.

Schoonmaken



Den Braven

Technische Datasheet

Zwaluw Window Foil Interior

Een luchtdicht flexibel raamfolie voor binnen

Kleur(en)

- Rood/Roze

Verpakking

- Rol

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Certificaten

	Emicode EC1 Plus
	A+ (Eurofins ISO 16000)

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veeelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

17-05-2024
11:34:02
CEST