

Bostik AirFlow II 310/400

1 component pneumatische dispenser voor 310/400ml kokers



Product omschrijving

De Airflow II 310/400 is een pneumatisch kitpistool voor het verwerken van laag visceuze katten en lijmen.

Voordelen

- Ergonomische handgreep van met glas versterkt nylon, frame van geanodiseerd aluminium
- Voor het verwerken van laag visceuze producten
- Variabele snelheidsregelaar
- Draaibare slang
- Voor nauwkeurige controle en soepele materiaalstroom
- Lange levensduur
- Maximale stuwkracht: 1.2kN
- Maximale pneumatische druk: 6.8bar (100psi)

Applicaties

Geschikt voor kokers van 290-310ml en worsten van 400ml.

Gebruiksaanwijzing

Gebruik van worsten: Verwijder de beschermende stofkap. Plaats het juiste koppelstuk van het persluchtsysteem. Schroef de dop aan de voorkant van de houder los. Knijp voorzichtig in de hendel wanneer de luchttoevoer is aangesloten, om zo de zuiger uit de voorkant van de loop te bewegen. Maak de borgkabel los van de zuiger. Maak de borgkabel van de meegeleverde worstzuiger vast aan de metalen ring aan de achterkant van de zuiger. Steek de worstzuiger in de houder en draai voor de veiligheid de dop aan het uiteinde er weer op. Bereid de worst voor: Snijd het uiteinde af met een stanleymes. Verwijder de dop aan de voorkant van de houder en steek de worst in het pistool. Steek de worstentuit in de dop en schroef deze voorzichtig terug op het uiteinde van het pistool. Snijd met een stanleymes of tuitensnijder de worstentuit af in een hoek van 45 graden. Knijp in de handgreep om de kit aan te brengen. Gebruik van kokers: Schroef de dop aan de voorkant van de loop los. Bevestig de borgkabel aan de achterkant van de kokerzuiger. Plaats de zuiger met de zuigerstang in de houder. Draai voor de veiligheid de einddop er weer op. Bereid de koker voor: gebruik een stanleymes of tuitensnijder om de koker

open te snijden. Schroef de tuit vervolgens stevig vast op de koker. Verwijder de dop aan de voorkant van de loop en plaats hierin de koker. Schroef de dop aan de voorkant er weer op (liefst niet te strak). Snijd met een stanleymes of tuitensnijder de tuit af in een hoek van 45 graden. Knijp in de handgreep om de kit aan te brengen.

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Niet van toepassing.

Overschilderbaar

Niet van toepassing.

Schoonmaken

Afhankelijk van het type kit dat wordt gebruikt. Lees de instructies van de fabrikant van het afdichtmiddel. Voor het beste resultaat raden wij aan de kit zo vroeg mogelijk uit het pistool verwijderen.

Kleur(en)

- Zilver met zwart

Verpakking

- Stuk

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

Niet toepasbaar.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelevoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek

Bostik Benelux B.V

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162491000, E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com | www.denbraven.com

16-05-2024
08:49:05
CEST



Bostik AirFlow II 310/400

1 component pneumatische dispenser voor 310/400ml kokers

tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Bostik Benelux B.V

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162491000, E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com | www.denbraven.com

16-05-2024
08:49:05
CEST