

Bostik Jetflow 3 Compact Combi

Gesloten luchtdrukpistool voor kokers tot 310ml



Product omschrijving

Jetflow 3 Compact Combi is een gesloten luchtdrukpistool dat als spray- of kitpistool kan worden gebruikt. Voor kokers tot 310ml en worsten van 400ml en 600ml.

Voordelen

- Ergonomisch handvat van met glas versterkt nylon
- Aluminium frame
- Voor het verwerken van laag en medium visceuze producten
- Variabele snelheidsregelaar
- Ingebouwde geluiddemper (minder dan 70dB)
- Voor nauwkeurige controle en soepele materiaalstroom
- Gewicht: 1,76 kg / 3,9 lbs
- Frame lengte: 535,8 mm / 21 inch
- Maximale stuwkracht: 1.45kN
- Maximale pneumatische druk: 6,8 bar (100 psi)

Applicaties

Geschikt voor kokers van 310ml en worsten van 400ml en 600ml.

Gebruiksaanwijzing

Koker: Bereid de koker voor. Snijd met een stanleymes of tuitensnijder de koker open. Schroef de tuit vervolgens stevig vast op de koker. Verwijder de beschermende stofkap aan de achterkant van het pistool. Plaats het juiste koppelstuk van het persluchtsysteem. Draai de zwarte kap aan de voorkant van het pistool los. Plaats de koker met de tuit naar voren gericht. Snijd de voorkant van de tuit in een hoek van 45 graden. Bevestig de luchttoevoer aan het pistool. Knijp in de handgreep om de kit aan te brengen. Draai aan het wiel aan de bovenkant van de zwarte eindkap om de materiaalstroom te regelen. Worst: Draai de zwarte eindkap los. Haal de zwarte plastic kurk eruit. Plaats de speciale blauwe kurk voor gebruik bij worsten. Duw hem naar voren en plaats de zwarte plastic kurk terug. Schroef de zwarte eindkap op het pistool terug. Verwijder de beschermende stofkap. Plaats het juiste koppelstuk van het persluchtsysteem. Draai de zwarte kap aan de voorkant van het pistool los. Bereid de worst

voor: snijd het uiteinde af met een stanleymes en steek de worst in de loop. Steek de worstentuit in de dop en schroef deze voorzichtig terug op het uiteinde van het pistool, Snijd met een stanleymes of tuitensnijder de worstentuit af in een hoek van 45 graden. Bevestig de luchttoevoer. Knijp in de handgreep om de kit aan te brengen. Draai aan het wiel aan de bovenkant van de zwarte eindkap om de materiaalstroom te regelen.

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Niet toepasbaar.

Overschilderbaar

Niet toepasbaar.

Schoonmaken

Afhankelijk van het type kit dat wordt gebruikt. Lees de instructies van de fabrikant van het afdichtmiddel. Voor het beste resultaat raden wij aan de kit zo vroeg mogelijk uit het pistool verwijderen.

Kleur(en)

- Grijs + Zwart

Verpakking

- Stuk

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

Niet toepasbaar.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelevoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De

Bostik Benelux B.V

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162491000, E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com | www.denbraven.com

29-04-2024
01:48:26
CEST



Bostik Jetflow 3 Compact Combi

Gesloten luchtdrukpistool voor kokers tot 310ml

technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162491000, E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com | www.denbraven.com

29-04-2024
01:48:26
CEST