



Den Braven

Technische Datasheet

Zwaluw Montagefix-N

Veelzijdige constructielijm op basis van neopreen rubber



Product Omschrijving

Zwaluw Montagefix-N is een veelzijdige constructielijm op basis van neopreen rubber. De lijm hardt uit door verdamping van oplosmiddelen en vormt een sterke, duurzame, vochtbestendige, duurzame en flexibele verbinding. Zwaluw Montagefix-N is vrij van toluen.

Voordelen

- Geschikt voor poreuze en niet-poreuze ondergronden
- Hecht op de meeste bouwmaterialen

Applicaties

Zwaluw Montagefix-N is ontwikkeld voor het verlijmen van plinten, panelen, spaanplaat, uPVC, alle soorten hout, metaal en keramiek op metselwerk, beton en steen.

Gebruiksaanwijzing

Breng de lijm in gelijkmatige strepen aan. Duw het materiaal stevig aan op de lijm. Voor een snellere hechting lijm je beide delen even aan elkaar en haal je ze daarna weer uit elkaar. Laat beide kanten 5 minuten drogen en druk ze daarna weer stevig tegen elkaar. Het kan nodig zijn om de verbinding tot 24 uur te ondersteunen. Voor de beste resultaten moet ten minste één van de twee oppervlakken poreus zijn. Niet in stippen aanbrengen!

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+5°C to +25°C
Basis		Polychloroprene
Dichtheid		1,10 g/ml
Gebruik	6 mm bead	10m per
Open tijd	@ +23°C / 50% RH	12 minutes
Temperatuur bestendigheid		-30°C to +90°C
Treksterkte		0,50 N/mm ²
Vaste stofgehalte		57%
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15°C

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Verwerkingstemperatuur: + 5°C tot + 25°C (geldt voor omgeving en ondergrond). Alle ondergronden moeten vast, schoon, droog en vrij van vet en stof zijn. Ondergronden reinigen met Cleaner. Zwaluw Montagefix-N hecht perfect zonder het gebruik van primer op de meeste niet-poreuze ondergronden. Verwijder eventuele verf op de hechtvlakken. Test de ondergrond altijd vooraf op hechting.

Schoonmaken

Niet uitgeharde materialen en gereedschappen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen gereinigd worden met Wipes.

Kleur(en)

- Geel



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technische Datasheet

Zwaluw Montagefix-N

Veelzijdige constructielijm op basis van neopreen rubber

Verpakking

- Koker
- Worst

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veeelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.