



Den Braven

Technische Datasheet

Zwaluw FP Wall Outlet

Brandwerende inleg voor wandcontactdoos



Product Omschrijving

De FP Wall Outlet is ontwikkeld om wandcontactdozen in (gesegmenteerde) wanden brandwerend af te dichten, simpelweg door ze in de contactdoos te plaatsen.

Voordelen

- Tot 2 uur brandwerend
- Aan te brengen in bestaande en nieuwe wandcontactdozen
- Te gebruiken massieve en samengestelde wanden

Applicaties

In geval van brand zal het schakelmateriaal op een wandcontactdoos smelten, waarna de contactdoos volgt. Dit biedt een opening voor het vuur om zich te verspreiden in de wand of naar het volgende compartiment. Wanneer de wandcontactdoos is voorzien van een FP Wall Outlet, zal deze uitzetten in geval van brand waarmee de opening wordt afgedicht tegen rook en vuur en blijft de brandwerende eigenschap van de wand intact. De FP Wall outlet is zeer makkelijk te installeren in oude en nieuwe wandcontactdozen.

Gebruiksaanwijzing

Verwijder het deksel van de wandcontactdoos of het schakelmateriaal. Verwijder het eventuele binnenwerk van de wandcontactdoos. Verwijder eventuele bedrading en verbindingmaterialen zoals lasdoppen. Plaats de FP Wall Outlet tegen de achterkant van de wandcontactdoos. Monteer de bedrading. Plaats de deksel van de wandcontactdoos terug.

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Overschilderbaarheid

Schoonmaken

Kleur(en)

- Zwart

Verpakking

- Doos

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

Certificaten

	EN 1366-3
--	-----------

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelevoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.



Den Braven

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

26-04-2024
08:12:09
CEST