



Den Braven

Technische Datasheet

Zwaluw B&B-Primer Universal

Primer voor butyl en bitumineuze membranen



Product Omschrijving

Zwaluw B&B-Primer Universal is een zeer sneldrogende transparante primer voor poreuze ondergronden, zoals steen, beton en hout. Zwaluw B&B-Primer Universal is speciaal ontwikkeld voor en toegesneden op de butyl- en bitumengebaseerde membranen van Den Braven, zoals Zwaluw Butylband, Zwaluw Butylband Fleece en Zwaluw Alu- & Loodband. Zwaluw B&B-Primer Universal kent een snelle droogtijd, zodat de efficiency behouden blijft. Breng Zwaluw B&B-Primer Universal alleen daar aan waar de butylmembranen van Den Braven zullen worden aangebracht en wel met maximaal 30 tot 40 mm speling. Zorg ervoor dat er tijdens het aanbrengen effectief geventileerd wordt.

Voordelen

- Geschikt voor poreuze en gesloten ondergronden

Applicaties

Zwaluw B&B-Primer Universal is ontwikkeld om een optimale hechting te garanderen en vochtindringing in de constructie te voorkomen. Voor het aanbrengen van de butyl en bitumineuze membranen van Den Braven.

Gebruiksaanwijzing

Primer ca. 30 tot 40 mm breder aanbrengen dan het hechtvlak van de tape.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		0°C to +30°C
Ontvlam punt		-4°C
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15°C

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw B&B-Primer Universal gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Grondig reinigen met behulp van een Zwaluw Cleaner en twee doeken. Neem contact op met Den Braven voor een goed advies. Kwast onmiddellijk reinigen met Zwaluw Cleaner. Handen reinigen met Zwaluw Wipes. Zwaluw B&B-Primer Universal wordt aangebracht met behulp van een verfkwest. Alleen een dun, gelijkmatig laagje aanbrengen.

Schoonmaken

Oppervlakken, materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner.

Kleur(en)

- Transparant

Verpakking

- Blik

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

07-05-2024
10:11:28
MDT



Den Braven

Technische Datasheet

Better
results
through
knowledge

Zwaluw B&B-Primer Universal

Primer voor butyl en bitumineuze membranen

datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.



Den Braven

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

07-05-2024
10:11:28
MDT