



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KLEJ W AEROSZOLU

Uniwersalny / Adhesive Spray



Opis produktu

Den Braven Klej w Aeroszolu to uniwersalny środek do łączenia lekkich i gładkich materiałów.

Korzyści

- Czysty i prosty w użyciu
- Posiada regulowaną głowicę rozpryskową, która zapewnia ekonomiczne dozowanie w każdej sytuacji

Zastosowania

Mechanika pojazdowa, rzemiosło, modelarstwo, gospodarstwo domowe. Klejenie papieru, tektury, drewna, sklejki, korka, skóry, materiałów tekstylnych, twardej pianki, gumy, gumy piankowej, folii z tworzyw sztucznych (oprócz PCW i polietylenu).

Sposób użycia

Pojemnik przed użyciem silnie wstrząsnąć. Powierzchnie muszą być suche, czyste, odtłuszczone i pozbawione resztek starego kleju. Powierzchnie niechłonne spryskiwać z obu stron, z odległości 20 cm i odczekać ok. 15 minut do częściowego wyschnięcia (klej przy dotyku już się nie ciągnie). Następnie skleić i silnie ścisnąć. Przy powierzchniach porowatych, nasiąkliwych klej nanieść tylko z jednej strony i natychmiast skleić, mocno ściskając. Po zakończeniu pracy odwrócić pojemnik zaworem do dołu i uruchomić, spryskując do momentu, w którym z dyszy przestanie wydobywać się klej.

Informacja dodatkowa

Baza	Adhesive solution based on synthetic rubber and resin in a hydrocarbon/ ketone solvent blend
Czas utwardzania	Adhesive becomes tacky in 1 to 3 minutes and should be bonded within 10 to 20 minutes. Adhesive remains 'wet' for 15 to 25 minutes.
Temperatura aplikacji	+5°C to +35°C
Zakres temperatur_c	-25°C to +45°C

Są to typowe wartości

Ograniczenia

Przygotowanie powierzchni

Czyszczenie

Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Bezbarwny

Opakowanie

- Butla

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KLEJ W AEROZOLU

Uniwersalny / Adhesive Spray

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

07-05-2024
06:01:03
MDT