



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven SPRAY DO WIERCENIA I CIĘCIA

Ulega biodegradacji / Cutting, Tapping and Drilling Fluid



Opis produktu

Den Braven Spray Do Wiercenia i Cięcia to środek w aerozolu, do chłodzenia i smarowania podczas obróbki metali

Korzyści

- Przyspiesza proces obróbki
- Wpływa na zmniejszenie ilości braków dzięki wydłużeniu okresu żywotności narzędzi tnących, np. noży tokarskich, wiertel, frezów, gwintowników (również w wypadku twardych i kruchych materiałów)
- Zmniejsza ilość błędów produkcyjnych
- Bardzo dobre właściwości chłodzące
- Zapobiega uszkodzeniom obrabianych powierzchni, np. zadzieraniu powierzchni gwintu
- Doskonale przyczepny – nie wycieka z narzędzi
- Nie zawiera agresywnych dodatków i oleju mineralnego
- Ulega całkowitej biologicznej degradacji
- Bardzo wydajny i oszczędny w użyciu
- Nie stanowi zagrożenia dla środowiska – jest pozbawiony chloru, siarki, baru, ołowiu, kadmu, azotanu, PCB i formaldehydu

Zastosowania

Wszystkie procesy obróbki, gdzie wymagana jest wysoka jakość środków wspomagających do cięcia i chłodziwo-smarujących.

Cięcie, gwintowanie, skrawanie, piłowanie, wiercenie, tłoczenie,

toczenie, wykrawanie i frezowanie. Do wszystkich rodzajów stali, odlewów, miedzi, aluminium, mosiądzu i stopów.

Sposób użycia

Używać tylko w stanie nierozcieńczonym, nie mieszać z olejem mineralnym albo innymi cieczami chłodzącymi. Pojemnik przed użyciem silnie wstrząsnąć. Następnie spryskać przygotowane do pracy narzędzia. Miedź i stopy miedzi należy po obróbce przemyć z uwagi na zagrożenie korozją.

Ograniczenia

Przygotowanie powierzchni

Czyszczenie

Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Bezbarwny

Opakowanie

- Butla

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułowach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

27-04-2024
19:02:08
MDT



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven SPRAY DO WIERCENIA I CIĘCIA

Ulega biodegradacji / Cutting, Tapping and Drilling Fluid

dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.

Better
results
through
knowledge