



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven SPRAY SILIKONOWY

Bez tłuszczu / Silicone Spray



Opis produktu

Den Braven Spray Silikonowy to pozbawiony tłuszczów i rozpuszczalników spray ochronny, poślizgowy, izolacyjny i pielęgnacyjny do tworzyw sztucznych, drewna, gumy i metalu

Korzyści

- Chroni przed wilgocią, korozją i utlenianiem
- Nadaje połysk tworzywom sztucznym i chroni je przed pękaniem
- Chroni uszczelki gumowe przed kruszeniem, zamarzaniem i sklejaniami
- Tworzy czystą i nie twardniejącą warstwę poślizgową
- Doskonały środek izolująco-rozdziałający w odlewnictwie

Zastosowania

Wszystkie gałęzie przemysłu, gdzie nieodpowiedni jest olej mineralny. Przemysł drzewno-papierniczy: zapobiega akumulowaniu się resztek kleju na prasach i prowadnicach. Urządzenia transportowe i elementy ruchome: zapobiega przylepianiu się transportowanych przedmiotów i materiałów do taśmociągów, prowadnic ślizgowych, korytek i zsuwni, jak również zapewnia łatwe przesuwanie się elementów ruchomych w prowadnicach, np. siedzenia samochodowe, szuflady, ruchome dachy, pasy bezpieczeństwa itp. Ochrona elementów ruchomych przed haczeniem się. Likwidacja pisków i zgrzytów. Łatwy montaż węży.

Sposób użycia

Pojemnik przed użyciem silnie wstrząsnąć. Spryskiwać z odległości ok. 20-30 cm na uprzednio oczyszczoną i odtłuszczoną powierzchnię. Następnie wetrzeć miękką ściereczką.

Informacja dodatkowa

Baza		Silicone oil
Ciśnienie przy 20c bar		5.2
Ciśnienie przy 50c bar		10.0
Gęstość		0.598
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Tempo aplikacji gs		2.0

Są to typowe wartości

Ograniczenia

Przygotowanie powierzchni

Czyszczenie

Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Bezbarwny

Opakowanie

- Butla

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze + 5°C do + 25°C. Okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

04-05-2024
07:47:13
MDT



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven SPRAY SILIKONOWY

Bez tłuszczu / Silicone Spray

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

04-05-2024
07:47:13
MDT