



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven SPRAY SPAWALNICZY

Nie zawiera silikonu / Anti Spatter Spray



Opis produktu

Den Braven Spray Spawalniczy to niezawierający silikonu środek w aerozolu, do czyszczenia i konserwacji palników spawalniczych oraz ochrony spawanych części przed odpryskami

Korzyści

- Na bazie tłuszczu zwierzęcego i rozpuszczalników
- Nie zawiera silikonu
- Stanowi kompletną ochronę podczas spawania
- Ułatwia usuwanie powstałych podczas spawania palnych odprysków i zanieczyszczeń na powierzchniach narzędzi i dysz palników
- Chroni palniki, uchwyty oraz spawane części przed odpryskami bez negatywnego wpływu na spoinę, przedłużając ich żywotność i sprawność techniczną
- Chroni powierzchnie spawanych części
- Umożliwia szybką wymianę i czyszczenie dysz
- Wysoce skuteczny przy niewielkim zużyciu środka
- Nie zawiera dichlorometanu (pozbawiony nieprzyjemnej woni)

Zastosowania

Jako środek rozdzielający w procesach spawania elektrycznego i w osłonie gazów (zapobiega stałemu przyczepianiu się odprysków spawalniczych na głowicy palnika, spawanych częściach i robotach

przemysłowych). Czyszczenie i konserwacja dysz spawalniczych i kontaktowych.

Sposób użycia

Pojemnik przed użyciem silnie wstrząsnąć. Powierzchnię dokładnie oczyścić, a następnie spryskać równomiernie cienką warstwą z odległości ok. 20-25 cm. Dla pełniejszej ochrony spawanych elementów należy spryskać powierzchnię w promieniu ok. 10 cm od krawędzi spoiny. W przypadku powierzchni cynkowanych ogniowo lub lakierowanych zaleca się przeprowadzenie testu (przed dalszą obróbką resztki produktu usunąć za pomocą acetonu). Nie stosować w trakcie spawania.

Informacja dodatkowa

Baza	Mineral oil
Ciśnienie przy 20c bar	5.8
Ciśnienie przy 50c bar	10.8
Gęstość	0.615
Odporność na mróz w transporcie	Up to -15°C
Tempo aplikacji gs	1.7

Są to typowe wartości

Ograniczenia

Przygotowanie powierzchni

Czyszczenie

Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Bezbarwny

Opakowanie

- Butla

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

03-05-2024
09:40:24
CEST



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven SPRAY SPAWALNICZY

Nie zawiera silikonu / Anti Spatter Spray

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

03-05-2024
09:40:24
CEST