



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven TAŚMA HYDROIZOLACYJNA

Do użycia w kombinacji z folią w płynie / Sanitary-Band



Opis produktu

Den Braven Sanitary-Band to elastyczna taśma hydroizolacyjna, do wykonywania powierzchniowych zabezpieczeń wodochronnych z użyciem folii uszczelniającej w płynie Den Braven Sanitary-Foil lub Sanitary-Foil Extra, ewentualnie do zapraw dwuskładnikowych

Korzyści

- Trwale elastyczna
- Zapewnia bardziej efektywne przenoszenie naprężeń

Zastosowania

Izolacja tarasów, balkonów i pomieszczeń mokrych (zwłaszcza w narożach lub w miejscach spękań i szczelin oraz przy przejściach instalacyjnych lub przerwach dylatacyjnych).

Sposób użycia

Naroża, w które będzie wbudowana taśma, najpierw pokryć równomiernie warstwą folii w płynie. W świeżą warstwę folii zatopić taśmę, dociskając ją do podłoża. Przy nakładaniu drugiej warstwy folii w płynie należy przesmarować już tylko boczne perforowane pasy taśmy (wykonane z dzianiny poliestrowej). Nie pokrywać z wierzchu środkowego pasa taśmy, który jest utworzony z wodoszczelnego, elastycznego elastomeru TPE, stanowiącego ciągłą izolację. Pozostawić do wyschnięcia (min. 24 h). Po tym czasie można przystąpić do klejenia płytek ceramicznych. W tym celu stosować kleje cementowe uelastycznione (typ C2) lub dyspersyjne.

Informacja dodatkowa

Oporność termiczna		-30°C to +90°C
--------------------	--	----------------

Są to typowe wartości

Ograniczenia

Przygotowanie powierzchni

Czyszczenie

Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Zielony

Opakowanie

- Rolk

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

19-05-2024
04:54:39
CEST