



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KLEJ AKRYLOWY MONTAŻOWY Wykończenia, ściana, sufit, fasada / Montagefix-MX



Opis produktu

Den Braven Klej Akrylowy Montażowy to jednoskładnikowy klej na bazie wodnej dyspersji akrylowej, do zastosowań domowych, do mocowania drobnych materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych

Korzyści

- Zastępuje gwoździe, wkręty i tym podobne łączniki mechaniczne, zapewniając mocne i trwałe wiązanie
- Po utwardzeniu zachowuje kolor biały (nie żółknie), jest trwale elastyczny i odporny na wilgoć oraz wahania temperatury w zakresie od - 20°C do + 75°C
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (bez kontaktu z wodą – zapewnić dobre warunki schnięcia), poziomych i pionowych (nie ścieka)
- Ekologiczny, bezwonny, bezpieczny dla użytkownika (nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników)
- Bardzo dobrze przyczepny do drewna, gipsu, tynku, betonu, ceramiki
- Łatwy w zastosowaniu (nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi)

Zastosowania

Klejenie materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych z drewna, materiałów drewnopochodnych (np. korek, sklejka, MDF, płyta wiórowa, pilśniowa), polistyrenu (w tym: styropianu), PCW i

tym podobnych tworzyw sztucznych (poza PE, PP), ceramiki, gipsu, stali, metali i ich stopów do podłoży takich jak: beton, tynk, ceramika budowlana, płyty gipsowo-kartonowe, płytki ceramiczne i kamienne, drewno itd. Przyklejanie listew wykończeniowych, rozet, kasetonów, gzymsów, sztukaterii, profili maskujących, płyt izolacyjnych, paneli ściennych, ekranów zagrzejnikowych, płytek itd. Przyklejanie progów, włączników, uchwytów, wieszaków, emblematów, tabliczek informacyjnych.

Sposób użycia

Klej nakładać dwustronnie, punktowo lub paskami, a następnie złączyć i docisnąć klejone elementy. Przy pionowym zastosowaniu nasunąć przyklejany element z góry na dół. Przy nieprawidłowym przyklejaniu nie odklejać, tylko skorygować przesuwając. Porowatość jednej z powierzchni poprawia przyczepność i przyspiesza utwardzanie. Zabezpieczyć przed przemieszczeniem.

Informacja dodatkowa

Baza		Acrylic dispersion
Czas otwarty	DBTM 16	5-10 minutes @ +23°C/50% RH
Czas utwardzania	@ +23°C/50% RH	3 days
Gęstość	ISO 1183-1	1,61 g/ml
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Odporność termiczna		-20°C to +75°C
Temperatura aplikacji		+5°C to +40°C
Tempo wyciskania	@ Ø3 mm/4 bar	1500 g/min
Zużycie		400-1000g/m2
Ściekanie	ISO 7390	< 2 mm

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych
- Nie stosować w miejscach narażonych na ciągłe zanurzenie w wodzie



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KLEJ AKRYLOWY MONTAŻOWY Wykończenia, ściana, sufit, fasada / Montagefix-MX

Przygotowanie powierzchni

Klejone elementy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości po poprzednich klejach bądź kitach, odtłuścić i osuszyć. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności.

Czyszczenie

Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu. Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Biały

Opakowanie

- Kartusz

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 18 miesięcy od daty produkcji.

Certyfikat

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu

do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

18-05-2024
21:50:11
CEST