



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven NATURALNY KIT SZKLARSKI

Szklenie tradycyjnych okien pojedynczych / Profstop

Opis produktu

Den Braven Naturalny Kit Szklarski to malowalny kit na bazie oleju lnianego, żywic syntetycznych i wypełniaczy, do szklenia okien pojedynczych.

Korzyści

- Tradycyjny kit szklarski na bazie oleju lnianego
- Bardzo dobrze przyczepny do czystych i suchych podłoży (drewno, szkło, metal, beton)
- Daje się łatwo formować, naciągać, układać i wygładzać
- Malowalny (przy prawidłowym utrzymaniu długo nie pęka i nie kruszeje)

Zastosowania

Szklenie okien pojedynczych (powierzchnia oszklenia < 0,6 m²) w ramach drewnianych, metalowych, a także w otworach betonowych. Uzupełnianie ubytków kitu w starych i zabytkowych oknach.

Sposób użycia

Kit dobrze ugnieść w dłoniach. W razie potrzeby lekko podgrzać. Nie dodawać rozpuszczalników, oleju lnianego, kredy itp. Nakładać za pomocą noża szklarskiego. Po nałożeniu wygładzić. W celu ochrony przed kruszeniem kit pomalować między 1-8 tygodniem od nałożenia (po całkowitym utworzeniu się naskórka). Minimalny przekrój fugi 10 x 10mm. Maksymalny przekrój 25 x 25mm.

Informacja dodatkowa

Gęstość	2,1 g/ml
Konsystencja	Paste
Odporność na mróz w transporcie	Up to -15°C
Temperatura aplikacji	+5°C to +30°C
Tworzenie się naskórka	2-4 months

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie stosować w kontakcie z uszczelnieniem wtórnym szyb zespolonych, jak również do szyb laminowanych

Przygotowanie powierzchni

Powierznię oczyścić, odtłuścić i osuszyć. Usunąć pozostałości po starych kitach, lakierach. Powierzchnie drewniane zabezpieczyć za pomocą impregnatu.

Czyszczenie

Narzędzia i zabrudzenia zmywać przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. Do usuwania niewielkich zabrudzeń użyć specjalne ściereczki czyszczące do rąk, narzędzi i powierzchni Den Braven Bravo.

Kolor(y)

- Naturalny

Opakowanie

- Puszka

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

02-05-2024
18:29:23
CEST