



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven BITUMICZNA TAŚMA DEKARSKA

Dachy, rynny, opierzenia / Aluband



Opis produktu

Den Braven BITUMICZNA TAŚMA DEKARSKA to samoprzylepna taśma uszczelniająca na bazie mieszaniny bitumów i żywic syntetycznych, z aluminiowym filmem ochronnym, przeznaczona do wodochronnych izolacji dekarских i ogólnobudowlanych.

Korzyści

- Samoprzylepna (natychmiastowa przyczepność do wielu podłoży budowlanych)
- Nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi (aplikacja na zimno)
- Samouszczelniająca (w wypadku przedziurawienia czy przecięcia gwoździem czy wkrętem, w miejscu uszkodzenia następuje samouszczelnienie taśmą)
- Nie wymaga szczególnej ochrony lub utrzymania
- Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych (bezwonna)
- Spodnia warstwa bitumiczna zabezpieczona jest szczelną folią polietylenową (trwale chroniącą klejącą warstwę bitumiczną przed wyschnięciem)
- Wysoce odporna na działanie czynników atmosferycznych
- Wierzchnia warstwa aluminium zapewnia ochronę mechaniczną, chroniąc taśmę przed rozerwaniem wskutek naprężeń i uderzeń (przy zachowaniu ostrożności umożliwia ruch pieszego po taśmie)
- Warstwa lakieru nawierzchniowego zabezpiecza przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, dzięki czemu taśma zachowuje kolor i właściwości użytkowe przez wiele lat
- Możliwość klejenia warstwowego
- Giętka - łatwo dopasowuje się do kształtu powierzchni

Zastosowania

Zastępuje lub uzupełnia obróbki blacharskie: obróbki okien dachowych, lukarn, kominów spalinowych i wentylacyjnych, świetlików, włazów, okapów, rynien kosзовых, krawędzi dachów, balkonów, tarasów, ogniomurów itp. Uszczelnianie połączeń pokryć dekarских z papy, gontów bitumicznych, płyt bitumicznych.

Uszczelnianie parapetów zewnętrznych, rynien, rur spustowych, kadłubów łodzi, przyczep campingowych. Uszczelnianie połączeń blachy profilowanej (w tym: aluminiowej i miedzianej), konstrukcji stalowych (np. panelowe płyty warstwowe akustyczne, osłonowe, termoizolacyjne). Izolacja szkieletowych konstrukcji drewnianych, np. szklarnie, werandy, altany, architektura ogrodowa. Uszczelnianie naroży tarasów. Naprawa silosów, kontenerów, donic ogrodowych.

Sposób użycia

Odmierzyć żądaną długość taśmy, usunąć folię ochronną, przyłożyć taśmę do podłoża i docisnąć stosując stały nacisk. Nie naciągać. Zapewnić ścisły kontakt taśmy z podłożem. Ewentualne pęcherze uwolnić, ściągając je do krawędzi taśmy poprzez pocieranie ściereczką lub zastosowanie wałka z miękkiego materiału (ostrożnie, by nie uszkodzić aluminiowej warstwy ochronnej!). Przy równoległym łączeniu dwóch warstw taśmy, stosować połączenia na zakładkę (minimum 50 mm). Przy uszczelnianiu naroży, wpięrk przykleić dobrze taśmę do jednej płaszczyzny, a następnie do drugiej. Po zakończeniu pracy brzegi taśmy można lekko spłaszczyć wałkiem w celu zabezpieczenia przed podciekaniem wody. Po zakończeniu pracy, nieużytą rolkę szczelnie zapakować, chroniąc bitum przed wyschnięciem. Trzymać z dala od słońca i tym podobnych źródeł ciepła.

Informacja dodatkowa

Gęstość		1,40 g/m ²
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Odporność termiczna		-40°C to +80°C
Temperatura aplikacji		0°C to +35°C

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA i PTFE

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnię oczyścić, odtłuścić i wysuszyć (musi być całkowicie sucha). Usunąć rdzę, kurz, piasek i inne nieczystości. Przy silnych zabrudzeniach zastosować szczotkę drucianą. Usunąć nieregularności w podłożu (tj. stępić lub zaokrąglić ostre krawędzie, wypełnić ubytki w materiale macierzystym itp.). W razie użycia na silnie porowatych lub łatwo ścieralnych podłożach (beton, tynk), wpięrk zaleca się zastosować bitumiczny środek gruntujący. Przed nałożeniem taśmy odczekać, aż środek gruntujący całkowicie



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

04-05-2024
00:50:30
CEST



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven BITUMICZNA TAŚMA DEKARSKA

Dachy, rynny, opierzenia / Aluband

odparuje i podłoże będzie suche. W przypadku kontaktu z tworzywami sztucznymi, przeprowadzić test przyczepności i ocenić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania (niekompatybilne są niektóre typy PCW, EPDM, materiały zawierające polisulfidy, niektóre powłoki lakierowe).

Czyszczenie

Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Czerwony
- Szary
- Aluminiowy
- RAL 8016 (Brązowy)

Opakowanie

- Rolka

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 36 miesiące od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

04-05-2024
00:50:30
CEST