



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven ROZPUSZCZALNIK DO PIANY POLIURETANOWEJ

Czas działania 30-120 minut / PUR-Kill



Opis produktu

Den Braven Rozpuszczalnik Do Piany Poliuretanowej to gotowy do użycia środek w postaci pasty, do usuwania pozostałości utwardzonej piany poliuretanowej ze szkła, drewna, aluminium, PCW i ceramiki

Korzyści

- Usuwa utwardzone, przywarte do podłoża pozostałości po pianie poliuretanowej
- Ulega całkowitej biodegradacji
- Bardzo wysoka skuteczność
- Łatwy w zastosowaniu
- Nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych bądź chlorowanych
- Znikoma woń
- Bezpieczny w użyciu - nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny

Zastosowania

Usuwanie pozostałości utwardzonej piany poliuretanowej ze szkła, ceramiki budowlanej, betonu, tynków, gładzi, szpachli, drewna, stali, aluminium, PCW itp.

Sposób użycia

Utwardzoną pianę wyciąć nożem maksymalnie głęboko. Zamieszać przed użyciem. Za pomocą pędzelka (pod nakrętką) nałożyć obficie

na pozostałości nieusuniętej piany i natychmiast zakręcić (produkt ma właściwości higroskopijne, inaczej utraci swoje własności). Pozostawić przez 30 (PCW) do 120 minut (powlekane aluminium), aż resztki piany ulegną zmiękczeniu i można będzie je usunąć za pomocą plastikowej lub drewnianej szpachelki. Im starsza piana, tym dłuższy czas oczekiwania. Zetrzeć suchą ściereczką, a następnie przemyć, np. przy pomocy ściereczek czyszczących Den Braven Bravo (nie pozostawiać resztek środka w kontakcie z czyszczoną powierzchnią dłużej niż to niezbędne). W razie potrzeby nałożyć powtórnie. Przed zastosowaniem wykonać test w mało widocznym miejscu i sprawdzić reakcję podłoża na środek.

Informacja dodatkowa

Gęstość		1,54 g/ml
Konsystencja		Paste
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Temperatura aplikacji		+5°C to +30°C

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- W przypadku mocowania materiałów z tworzyw sztucznych przeprowadzić test w mało widocznym miejscu, pod kątem tolerancji rozpuszczalnika (zwłaszcza w wypadku tworzyw nieznanego pochodzenia lub nietypowych)

Przygotowanie powierzchni

Podłoże oczyścić i odtłuścić. W wypadku powierzchni z tworzyw sztucznych przeprowadzić test pod kątem odbarwień.

Czyszczenie

Narzędzia i zabrudzenia zmywać przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. Do usuwania niewielkich zabrudzeń użyć specjalne ściereczki czyszczące do rąk, narzędzi i powierzchni Den Braven Bravo.

Kolor(y)

- Biały

Opakowanie

- Butelka

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

09-05-2024
03:26:44
MDT



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven ROZPUSZCZALNIK DO PIANY POLIURETANOWEJ

Czas działania 30-120 minut / PUR-Kill

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

09-05-2024
03:26:44
MDT