



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven FOLIA W PŁYNIE NA ZEWNĄTRZ

Balkony, tarasy, stropy na gruncie / Sanitary-Foil Extra



Opis produktu

Den Braven Folia w Płynie Na Zewnątrz to gotowa do użycia, półpłynna masa izolacyjna na bazie wodnej dyspersji polimerowej, wypełniaczy i środków uszlachetniających, do wykonywania zabezpieczeń przeciwwilgociowych.

Korzyści

- Wysoce elastyczna, wodoszczelna, jednoskładnikowa izolacja bezspoinowa
- Po wyschnięciu tworzy szczelnie przylegającą do powierzchni powłokę zabezpieczającą, odporną na działanie warunków atmosferycznych
- Polecana szczególnie pod płytki na tarasach i balkonach, które pod wpływem oddziaływania wilgoci mogą ulec łatwo zniszczeniu
- Zabezpiecza podłoże przed zawilgoceniem poprzez fugi między płytkami
- Bardzo dobra przyczepność do betonu, zapraw cementowych, tynków
- PN-EN 14891:2012

Zastosowania

Wykonywanie powierzchniowych, przeciwwilgociowych powłok uszczelniających pod okładziny ceramiczne, na zewnątrz pomieszczeń (balkony, tarasy ze spadkiem) lub wewnątrz (łazienki, natryski, toalety, pralnie, przebieralnie, piwnice, kuchnie, myjnie).

Sposób użycia

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać, nie zagęszczać, nie łączyć z innymi środkami. Nakładać 2 do 3 warstw (w zależności od potrzeb - na zewnątrz 3). Pierwszą warstwę nakładać obficie za pomocą pędzla lub wałka, wcierając mocno w podłoże. Drugą warstwę można nakładać tą samą metodą lub pacą metalową. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, poprzednia warstwa powinna przeschnąć na całej powierzchni (3-6 h – sprawdzić na dotyk). Grubość uzyskanej powłoki powinna wynosić minimum 1mm (w stanie suchym). Po całkowitym wyschnięciu (min. 24 h) można przystąpić do układania glazury, terakoty. W tym celu stosować kleje uelastycznione cementowe.

Informacja dodatkowa

Baza		Copolymer emulsion
Czas utwardzania		3-6 hours
Temperatura aplikacji		+5°C to +35°C

Są to typowe wartości

Ograniczenia

Przygotowanie powierzchni

Nowe tynki, wylewki i betony muszą być związane i wysezonowane – stosować się ściśle do instrukcji producenta. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche czy łuszczące się należy usunąć. Występujące w podłożu rysy i ubytki mechanicznie poszerzyć, a następnie wypełnić zaprawą szybkowiążącą. Podłoża porowate, chłonne i słabe zagruntować przy pomocy Den Braven Acry-Prime. Szczeliny dylatacyjne oraz połączeniowe ściennie-podłogowe, jak również przepusty i studzienki ściekowe zakryć wtopioną w folię taśmą hydroizolacyjną Den Braven Sanitary-Band. Powierzchnia musi być równa, sucha, czysta, nośna, odpylona, zwarta, wolna od wykwitów solnych.

Czyszczenie

Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu. Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven FOLIA W PŁYNIE NA ZEWNĄTRZ

Balkony, tarasy, stropy na gruncie / Sanitary-Foil Extra

Kolor(y)

- Szary

Opakowanie

- Wiadro

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w nieotwartym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od + 10°C do + 25°C, dopuszczalny czas przechowywania do 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym miejscu.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

29-04-2024
04:18:08
MDT