



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KONTAKT SPRAY

Lepsze przewodzenie prądu / Contact Spray



Opis produktu

Den Braven Kontakt Spray to środek antykorozyjny i przeciwwilgociowy, ułatwiający zapłon i zwiększający niezawodność instalacji elektrycznej w pojazdach mechanicznych i elektrotechnice

Korzyści

- Usuwa utlenione miejsca na stykach i długotrwale chroni przed rdzą oraz korozją
- Chroni przed wilgocią (wypiera wilgoć)
- Zapobiega stratom napięcia
- Zapewnia niezakłócony przepływ prądu
- Rozpuszcza żywice (nie stosować do przewodów lakierowanych i uzwojeń elektrycznych)

Zastosowania

Konserwacja instalacji elektrycznych w elektrotechnice pojazdowej. Ochrona przewodów, kontaktów, wtyczek, przyłączy, bezpieczników, świateł zapłonowych i wszelkiego rodzaju styków przed utlenianiem.

Sposób użycia

Przed użyciem pojemnik silnie wstrząsnąć. Wybrane miejsca spryskać obficie i pozostawić. Nadmiar środka zebrać przy pomocy suchej ściereczki. Przy dużym zabrudzeniu zabieg powtórzyć. W razie problemów z uruchomieniem silnika w pojazdach mechanicznych, spryskać cały układ zapłonowy i głowicę rozdzielczą zapłonu.

Informacja dodatkowa

Baza		Hydrocarbons
Ciśnienie przy 20c bar		4.2
Ciśnienie przy 50c bar		7.7
Gęstość		0.692
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Tempo aplikacji gs		1.6

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie rozpylać na cewki i podobne połączenia

Przygotowanie powierzchni

Czyszczenie

Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Bezbarwny

Opakowanie

- Butla

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

28-04-2024
22:12:57
MDT



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KONTAKT SPRAY

Lepsze przewodzenie prądu / Contact Spray

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

28-04-2024
22:12:57
MDT