



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven SMAR PTFE

Bezbarwny środek smarujący / PTFE Spray



Opis produktu

Den Braven Smar PTFE to środek smarująco-ochronny w aerozolu, tworzący bezbarwną, neutralną powłokę z PTFE, odporną na wysokie temperatury.

Korzyści

- Niski współczynnik tarcia
- Zapewnia długotrwałe smarowanie i ochronę
- Środek beztłuszczowy
- Tworzy suchą i niewidoczną powłokę ślizgową
- Chroni przed sklejeniem, kurzem, wodą, ścieraniem i odkładaniem się brudu
- Likwiduje tarcia i piski
- Wysoka zdolność penetracji
- Wysoka odporność na wodę, smary, oleje i sole
- Odporny na temperaturę od - 60°C do + 260°C

Zastosowania

Smarowanie ruchomych części (przenośniki taśmowe, rolkowe i ślizgowe, łańcuchy, przekładnie i pasy napędowe, łożyska, liny, przewody, noże, zamki, zawiasy, mechanizmy uchylnie, złącza, okucia, szyny i prowadnice, zębatki). Do zastosowań, gdy wykluczone jest użycie oleju mineralnego lub Odrzewiacza na bazie MoS2 ze względu na niebezpieczeństwo zanieczyszczeń, np.

w elektronice, przemyśle papierniczym, włókienniczym, mechanice, przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Sposób użycia

Przed użyciem silnie wstrząsnąć. Spryskać wybraną powierzchnię i sprawdzić stopień nasmarowania. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Informacja dodatkowa

Baza		PTFE in silicone oil
Ciśnienie przy 20c bar		5.2
Ciśnienie przy 50c bar		9.7
Gęstość		0.599
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Sucha pozostałość		3.3
Tempo aplikacji gs		1.1

Są to typowe wartości

Ograniczenia

Przygotowanie powierzchni

Czyszczenie

Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Bezbarwny

Opakowanie

- Butla

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

04-05-2024
02:13:02
CEST



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven SMAR PTFE

Bezbarwny środek smarujący / PTFE Spray

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

04-05-2024
02:13:02
CEST