



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven SPRAY DO USZCZELEK I ZAWIASÓW

Okucia, prowadnice, zamki / Silicone Spray Univesal



Opis produktu

Den Braven Spray Do Uszczelki i Zawiasów to uniwersalny środek w aerozolu na bazie oleju silikonowego, do smarowania, czyszczenia, konserwacji, ochrony, rozdzielania i izolacji

Korzyści

- Konserwuje i chroni uszczelki oraz tym podobne elementy gumowe lub plastikowe, zimą przed kruszeniem i przymarzaniem do karoserii czy obudowy, latem przed płowieniem i sklejeniem się pod wpływem słońca i ciepła
- Zmniejsza tarcia pomiędzy elementami z metalu, gumy, tworzyw sztucznych
- Likwiduje piski, tarcia i zgrzyty
- Wydłuża żywotność uszczelki i elementów ruchomych
- Tworzy połyskliwą, przezroczystą warstwę ochronną i poślizgową
- Czyści i konserwuje
- Wypiera wilgoć
- Chroni przed korozją i utlenianiem
- Nadaje połysk powierzchniom matowym
- Uniwersalny środek rozdzielający w odlewnictwie
- Nie zawiera tłuszczu
- Odporny na temperaturę w zakresie od -30°C do +120°C
- Ułatwia montaż i demontaż połączeń kielichowych i tym podobnych elementów łączonych na wcisk

Zastosowania

Konserwacja i ochrona uszczelki gumowych (np. uszczelki motoryzacyjne, okienne) oraz elementów z gumy (np. węże, pasy) przed kruszeniem, przymarzaniem i sklejeniem się. Smarowanie elementów ruchomych, np. zawiasy, okucia, zamki, szyny, prowadnice, rolety, szuflady, siedzenia, szyberdachy. Montaż elementów, np. połączenia na wcisk, połączenie kielichowe, zaciski węzłów, przewodów gumowych. Smarowanie form odlewniczych (jako środek rozdzielczy). Smarowanie taśmociągów, pasów, zsuwni, koryt celem ochrony przed przyklejaniem się transportowanych elementów.

Sposób użycia

Przed użyciem silnie wstrząsnąć. Spryskiwać z odległości 10-20 cm. Nadmiar usunąć suchą ściereczką. Z uwagi na elektrostatyczny charakter środka, spryskane powierzchnie mogą lekko przyciągać kurz.

Informacja dodatkowa

Baza		Silicone oil
Ciśnienie przy 20c bar		5.6
Ciśnienie przy 50c bar		10.7
Gęstość		0.579
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Tempo aplikacji gs		1.1

Są to typowe wartości

Ograniczenia

Przygotowanie powierzchni

Czyszczenie

Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Bezbarwny



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven SPRAY DO USZCZELEK I ZAWIASÓW

Okucia, prowadnice, zamki / Silicone Spray Univesal

Opakowanie

- Butla

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

03-05-2024
10:45:36
CEST