



# Den Braven

## Karta techniczna

### Den Braven WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI

Atest DVGW / Leak Detection Spray



#### Opis produktu

Den Braven Wykrywacz Nieszczelności to środek w aerozolu, do wykrywania nieszczelności w przewodach ciśnieniowych z cieczą lub gazem.

#### Korzyści

- Niepalny, niekorozyjny, nietoksyczny, przyjazny środowisku, nieszkodliwy dla skóry
- Skuteczny od temperatury 0°C wzwyż
- Nie zawiera amoniaku lub jego związków
- Nie wchodzi w niebezpieczne związki z dwutlenkiem węgla (CO<sub>2</sub>), propanem, butanem, acetylenem, sprężonym powietrzem, gazem ziemnym, gazem miejskim, azotem, tlenkiem azotu czy wodorotlenkiem fluoru
- Sprawdzony przez DVGW (DIN 30657)

#### Zastosowania

Przewody ze sprężonym powietrzem, gazem ziemnym lub płynnym, armatura, złącza i miejsca podobnego typu, gdzie mogą wystąpić nieszczelności, np. złącza śrubowe, połączenia nitowane, kołnierze, złącza spawane.

#### Sposób użycia

Pojemnik przed użyciem silnie wstrząsnąć. Podejrzane o przeciek miejsca odkryć i spryskać obficie. W przypadku wykrycia

nieszczelności, w miejscu tym nastąpi intensywne tworzenie się piany. Nie stosować do przewodów z tlenem.

#### Informacja dodatkowa

|                                 |  |                             |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| Baza                            |  | Aqueous surfactant solution |
| Ciśnienie przy 20c bar          |  | 5.1                         |
| Ciśnienie przy 50c bar          |  | 6.6                         |
| Gęstość                         |  | 1.007                       |
| Odporność na mróz w transporcie |  | Up to -15°C                 |
| Tempo aplikacji gs              |  | 5.8                         |

Są to typowe wartości

#### Ograniczenia

#### Przygotowanie powierzchni

#### Czyszczenie

Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

#### Kolor(y)

- Bezbarwny

#### Opakowanie

- Butla

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

#### Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji.

#### Certyfikat

|  |              |
|--|--------------|
|  | DIN EN 14291 |
|--|--------------|



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne  
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

03-05-2024  
07:54:14  
CEST



# Den Braven

## Karta techniczna

### Den Braven WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI

Atest DVGW / Leak Detection Spray

#### Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

#### Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

#### Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne  
T +48 61 89 61 740 | E [info@bostik.pl](mailto:info@bostik.pl)

03-05-2024  
07:54:14  
CEST