



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KLEJ AKRYLOWY DO SZTUKATERII

Styropian, gips, malowalny / Montagefix-PS



Opis produktu

Den Braven Klej Akrylowy Do Sztukaterii to jednoskładnikowy klej na bazie wodnej dyspersji akrylowej, do zastosowań wewnętrznych w domu, do mocowania niewielkich elementów wykończeniowych i ornamentów ze styropianu i pianki

Korzyści

- Idealnie biały, nie odbarwia podłożu, nie żółknie
- Utwardza się poprzez odparowanie wody, tworząc trwałe, odporne na wilgoć wiązanie
- Po utwardzeniu malowalny farbami
- Bardzo wydajny na równych powierzchniach
- Do zastosowań wewnętrznych, poziomych i pionowych
- Łatwy w użytkowaniu (nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi)

Zastosowania

Przyklejanie sztywnych wyrobów z pianki (spieniony polistyren - styropian, poliuretan i tym podobne tworzywa), takich jak: listwy narożnikowe, kasetony, rozety, lekkie płytki i panele dekoracyjne, do: betonu, gipsu, ceramiki budowlanej, tynku i drewna. Zabudowa poddaszy, wykończenia sufitów, ekrany grzejnikowe, lekkie okładziny ścienne.

Sposób użycia

W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę na szerokość spoiny. Klej nakładać dwustronnie, punktowo lub paskami, a następnie złączyć i docisnąć klejone elementy. Przy pionowym zastosowaniu nasunąć przyklejany element z góry na dół. Przy nieprawidłowym przyklejaniu nie odklejać, tylko skorygować przesuwając. Porowatość jednej z powierzchni poprawia przyczepność i przyspiesza utwardzanie. Zabezpieczyć przed przemieszczeniem.

Informacja dodatkowa

Baza		Acrylic dispersion
Czas otwarty	@ +23°C/50% RH	5-10 minutes
Czas utwardzania	@ +23°C/50% RH	3 days
Gęstość	ISO 1183-1	1,90 g/ml
Odporność na mróz w transporcie		up to -15°C
Odporność termiczna		-20°C to +75°C
Temperatura aplikacji		+5°C to +40°C
Zużycie		600ml/m2
Ściekanie	ISO 7390	< 2 mm

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie stosować do połączeń narażonych na ciągłe zanurzenie w wodzie
- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych

Przygotowanie powierzchni

Klejone elementy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości po poprzednich klejach bądź kitach, odtłuścić i osuszyć. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

24-04-2024
02:55:43
CEST



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KLEJ AKRYLOWY DO SZTUKATERII

Styropian, gips, malowalny / Montagefix-PS

Czyszczenie

Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu. Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Biały

Opakowanie

- Kartusz

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 18 miesięcy od daty produkcji.

Certyfikat

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

24-04-2024
02:55:43
CEST