



# Den Braven

## Karta techniczna

### Den Braven NATURALNY KIT SZKLARSKI

Szklenie tradycyjnych okien pojedynczych / Profstop

#### Opis produktu

Den Braven Naturalny Kit Szklarski to malowalny kit na bazie oleju lnianego, żywic syntetycznych i wypełniaczy, do szklenia okien pojedynczych.

#### Korzyści

- Tradycyjny kit szklarski na bazie oleju lnianego
- Bardzo dobrze przyczepny do czystych i suchych podłoży (drewno, szkło, metal, beton)
- Daje się łatwo formować, naciągać, układać i wygładzać
- Malowalny (przy prawidłowym utrzymaniu długo nie pęka i nie kruszeje)

#### Zastosowania

Szklenie okien pojedynczych (powierzchnia oszklenia < 0,6 m<sup>2</sup>) w ramach drewnianych, metalowych, a także w otworach betonowych. Uzupełnianie ubytków kitu w starych i zabytkowych oknach.

#### Sposób użycia

Kit dobrze ugnieść w dłoniach. W razie potrzeby lekko podgrzać. Nie dodawać rozpuszczalników, oleju lnianego, kredy itp. Nakładać za pomocą noża szklarskiego. Po nałożeniu wygładzić. W celu ochrony przed kruszeniem kitu pomalować między 1-8 tygodniem od nałożenia (po całkowitym utworzeniu się naskórka). Minimalny przekrój fugi 10 x 10mm. Maksymalny przekrój 25 x 25mm.

#### Informacja dodatkowa

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Gęstość                         | 2,1 g/ml      |
| Konsystencja                    | Paste         |
| Odporność na mróz w transporcie | Up to -15°C   |
| Temperatura aplikacji           | +5°C to +30°C |
| Tworzenie się naskórka          | 2-4 months    |

*Są to typowe wartości*

#### Ograniczenia

- Nie stosować w kontakcie z uszczelnieniem wtórnym szyb zespolonych, jak również do szyb laminowanych

#### Przygotowanie powierzchni

Powierzchnię oczyścić, odtłuścić i osuszyć. Usunąć pozostałości po starych kitach, lakierach. Powierzchnie drewniane zabezpieczyć za pomocą impregnatu.

#### Czyszczenie

Narzędzia i zabrudzenia zmywać przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. Do usuwania niewielkich zabrudzeń użyć specjalne ściereczki czyszczące do rąk, narzędzi i powierzchni Den Braven Bravo.

#### Kolor(y)

- Naturalny

#### Opakowanie

- Puszka

*Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty*

#### Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

#### Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

#### Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

#### Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne  
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

16-04-2024  
17:54:04  
CEST