



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven MASA SZPACHLOWA

Ściany, sufity, gipsy, tynki / Acry-Fill



Opis produktu

Den Braven Masa Szpachlowa to gotowa do użycia, akrylowa masa szpachlowa typu „finisz”, do użytku wewnętrznego, przeznaczona do szpachlowania powierzchni ścian i sufitów.

Korzyści

- Gotowa do użycia
- Umożliwia uzyskanie gładkich, śnieżnobiałych powierzchni
- Łatwo się nakłada
- Zawiera drobno zmielone wypełniacze (łatwa obrabialność)
- Wydajna i plastyczna
- Do zastosowań wewnątrz
- Bardzo dobrze przyczepna do betonu, tynków, drewna i płyt gipsowo-kartonowych
- Po wyschnięciu malowana
- Krótki czas schnięcia
- Zachowuje stałą konsystencję w czasie użycia
- Ekologiczna (nie zawiera rozpuszczalników)

Zastosowania

Wyrównywanie niewielkich nierówności na powierzchni tynków oraz wykończeniowe szpachlowanie płyt g-k, ścian, sufitów. Wygładzanie szorstkich tynków cementowo-wapiennych. Nie stosować w miejscach narażonych na podwyższoną wilgoć.

Sposób użycia

Przed użyciem starannie wymieszać. Nakładać za pomocą szpachelki bądź pacy metalowej przy temperaturze otoczenia i podłoża powyżej + 10°C. Grubość pojedynczej warstwy - 1mm. Zalecana ilość warstw 1 lub 2. W wypadku większych nierówności drugą warstwę nanosić po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej (ok. 4 h przy temperaturze + 20°C i wilgotności względnej 55%). Po całkowitym utwardzeniu przeszlifować papierem ściernym lub siatką, odpylić i pomalować.

Informacja dodatkowa

Baza		Acrylic dispersion
Temperatura aplikacji		+10°C to +30°C

Są to typowe wartości

Ograniczenia

Przygotowanie powierzchni

Podłoże oczyścić, odtłuścić i osuszyć. Usunąć pozostałości po starych klejach, kitach, farbách. Przy silnych zabrudzeniach zastosować szczotkę drucianą. Podłoże słabo związane lub mocno chłonne zagruntować przy pomocy gruntu uniwersalnego Den Braven Acry-Prime lub podobnego.

Czyszczenie

Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu. Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Biały

Opakowanie

- Wiadro
- Puszka

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven MASA SZPACHLOWA

Ściany, sufity, gipsy, tynki / Acry-Fill

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

26-04-2024
00:51:08
CEST