



**Den Braven**

## Ficha Técnica

### Den Braven Tela Líquida

Tela líquida impermeabilizante



#### Descrição do Produto

Tela líquida impermeabilizante para o revestimento contínuo, sem juntas, de coberturas e terraços. Espalha-se facilmente sobre a generalidade das superfícies formando uma camada grossa de proteção impermeável, após a cura. Boa aderência à generalidade das superfícies. Tem propriedades de ponte de fissuras mesmo a baixas temperaturas devido à sua elevada elasticidade. Mantém a elasticidade após a cura. Resistente ao "envelhecimento" e aos raios UV. A sua elevada viscosidade permite obter uma membrana impermeabilizante com elevada espessura e com um rápido tempo de secagem, formando uma capa homogénea.

#### Vantagens

- Impermeável
- Transitável
- Elevada elasticidade
- Boa aderência sobre metal
- Resistente aos raios UV
- Pronto a aplicar
- Tixotrópico
- Não escorre
- Ponte de fissuras
- Impermeabilização sem juntas

#### Aplicações

Impermeabilização de: Coberturas com inclinação mínima de 3%, Telas asfálticas danificadas, Chapas de cobertura em zinco, Caleiras metálicas, telhas, rufos, Chapas de cobertura em fibrocimento, Terraços, Zonas de união em chaminés, clarabóias, zonas de travessia de tubagem e ligações entre pavimentos e paredes.

#### Instruções de aplicação

Após a abertura da embalagem mexer devidamente o conteúdo até obter uma mistura homogénea. Retirar uma pequena parte para ser diluída com água, numa proporção 1:1, e aplicar sob a forma de primário na superfície, especialmente nas zonas afetadas pela corrosão. Após 24-48 horas aplicar uma nova camada de tela líquida, diluída em 15%-20% de água. Para obtenção de uma maior resistência mecânica deve-se incorporar a armadura (rede de fibra de vidro) sobre a camada anterior, ainda fresca, selando-a posteriormente com uma nova camada não diluída, após 24-48 horas da demão anterior. Deve assegurar-se a total cobertura da rede de fibra de vidro. Em cantos e zonas de união entre paredes e tectos deve ser aplicada a fita butílica de reforço para assegurar uma selagem elástica permanente. Cada uma das camadas aplicadas deve ser protegida contra a chuva, durante pelo menos 48 horas. Não aplicar com temperaturas inferiores a +5°C.

#### Informação adicional

Densidade	1,45 g/cm <sup>3</sup>
-----------	------------------------

*Estes são valores típicos*

#### Limitações

#### Preparação da superfície e acabamento

Aplicar com pincel, trincha, rolo de pelo curto ou por pulverização. Para uma correta aplicação é necessário limpar previamente a superfície a tratar, removendo todos os vestígios de gordura, pó e sujidade. As superfícies devem encontrar-se secas, limpas, sólidas e isentas de partículas friáveis ou restos de pinturas antigas. Remover quaisquer vestígios de ferrugem das chapas de cobertura. Varrer a superfície para remover poeiras e lixo resultante da operação anterior.

#### Limpeza

#### Color(s)

- Cinza
- Branco
- Terracotta



# Den Braven

Better  
results  
through  
knowledge

## Ficha Técnica

### Den Braven Tela Líquida

Tela Líquida impermeabilizante

#### Embalagem

- Pack / Plastic
- Caixa

*Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto*

#### Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre + 5°C e + 25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

#### Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

#### Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

#### Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.