



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Detetor de fugas

LD 317



Descrição do Produto

Spray detetor de fugas de gás permite detetar facilmente quaisquer fugas e/ou perdas de pressão em canalizações, sistemas de pressão, condutas, uniões soldadas sujeitas a pressão, etc. O spray LD 317 não é tóxico, sendo por isso um produto amigo do ambiente. Compatível com dióxido de carbono (CO₂), propano, butano, acetileno, ar comprimido, gás natural, nitrogénio, hidrocarbonetos fluorados, etc. As fugas são detetadas através do aparecimento de bolhas de ar e da formação de espuma no local da fuga. O spray detetor de fugas de gás permite uma enorme poupança de energia e custos ao detetar possíveis fugas, responsáveis por perdas significativas.

Vantagens

- Não inflamável
- Anti-corrosivo
- Inofensivo para a pele
- Testado na Alemanha em conformidade com DIN EN 14291 (DVGW)

Aplicações

Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente o aerossol antes de utilizar. Pulverizar sobre a área onde se suspeita existir a fuga. Nos locais em que existam fugas formar-se-á uma espuma, facilitando a identificação do local a reparar. NÃO UTILIZAR EM CONDUTAS DE OXIGÉNIO.

Informação adicional

Base		Aqueous surfactant solution
Densidade		1.007
Pressão a 20c bar		5.1
Pressão a 50c bar		6.6
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Taxa de extrusão gs		5.8

Estes são valores típicos

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

Limpeza

Color(s)

- Incolor

Embalagem

- Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Certificações

	DIN EN 14291
--	--------------

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

14-05-2024
04:00:14
MDT



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Detetor de fugas

LD 317

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Better
results
through
knowledge



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

14-05-2024
04:00:14
MDT