



Den Braven

## Ficha Técnica

### Tectane Massa Branca Lubrificante WG 171



#### Descrição do Produto

Massa de elevada performance à base de complexo de lítio para lubrificação de elementos sujeitos a cargas elevadas. As suas excelentes características de estabilidade, proteção a cargas elevadas e temperaturas de operação. Agente desmoldante e de conservação. Prolongada resistência à humidade e água salgada. Resistente a temperaturas compreendidas entre -30°C e +120°C.

#### Vantagens

- Contém massa de lítio
- Reduz o desgaste e os custos de manutenção
- Protege contra a corrosão de metais

#### Aplicações

Indicado para a lubrificação de rolamentos, fusos, eixos, correntes, engrenagens, dobradiças, guias, automóveis, construções metálicas, etc. Lubrifica peças móveis e superfícies deslizantes.

#### Instruções de aplicação

Limpar cuidadosamente a superfície a lubrificar com spray de limpeza TECTANE removendo todos os vestígios de lubrificantes anteriores. Agitar vigorosamente a embalagem. É MUITO IMPORTANTE AGITAR O AEROSSOL DURANTE DOIS MINUTOS, ATÉ SER BEM AUDÍVEL O SOM PROVOCADO PELA BOLA METÁLICA NO SEU INTERIOR, GARANTINDO ASSIM QUE O PRODUTO SAI DA EMBALAGEM NA CONSISTÊNCIA IDEAL. Pulverizar sobre a superfície a uma distância de aproximadamente

20cm. Após cada utilização, deve purgar-se a válvula, voltando a lata para baixo e pulverizando várias vezes por breves instantes, até sair apenas gás.

#### Informação adicional

Base		Lithium grease
Conteúdo sólido		26.1
Densidade		0.665
Pressão a 20c bar		4.0
Pressão a 50c bar		7.1
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Taxa de extrusão gs		1.6

*Estes são valores típicos*

#### Limitações

#### Preparação da superfície e acabamento

#### Limpeza

#### Color(s)

- Incolor

#### Embalagem

- Aerosol

*Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto*

#### Validade

#### Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

#### Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.



**Den Braven**

## Ficha Técnica

Better  
results  
through  
knowledge

### Tectane Massa Branca Lubrificante

WG 171

#### Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



**Den Braven**

Bostik Portugal  
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga  
T +351 253300810 | E [info.portugal@bostik.com](mailto:info.portugal@bostik.com)

13-05-2024  
22:46:23  
CEST