



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Spray Antigravilha AG 561 AG 561



Descrição do Produto

Spray Antigravilha preto para proteção duradoura e flexível contra a projeção de gravilha e corrosão. AG 561 é formado por uma combinação de borracha e resinas com capacidade de amortecer o impacto e o ruído de projeções contra a carroçaria de automóveis e equipamentos em geral.

Vantagens

- Utilização fácil e limpa em interiores e exteriores
- Não escorre e não produz o efeito névoa
- Secagem rápida
- Admite pintura / revestimento posterior
- Efeito insonorizante
- Resistente às variações de temperatura, água, água salgada
- Resistente à abrasão

Aplicações

Adequado para a carroçaria de veículos motorizados, spoilers dianteiros, portas de viaturas, bordas e cantos, articulações, capotas, para-choques, bagageiras, chassis

Instruções de aplicação

Aplicar preferencialmente com temperatura ambiente compreendidas entre +16°C a +25°C. Agitar vigorosamente o aerossol durante pelo menos 2 minutos, por forma a ouvir-se claramente o ruído provocado pelas bolas de metal no interior da embalagem. Aplicar em camadas

uniformes, a uma distância de 25-30 cm da superfície a tratar. Não pulverizar diretamente sobre o motor, travões, tubos de escape ou partes móveis. Purgar a válvula após a utilização.

Informação adicional

Base	Rubber resin
Conteúdo sólido	44.2
Densidade	0.900
Espessura da camada_m	400-500
Pressão a 20c bar	4.8
Pressão a 50c bar	8.1
Re-pintável depois hrs	24 hours
Resistência ao gelo durante o transporte	Up to -15°C
Seco ao pó	120 minutes
Seco ao tato	50-60 minutes
Taxa de extrusão gs	2.3
Temperatura de aplicação	+16°C to +25°C
Variação de temperatura_c	-20°C to +70°C
Velocidade de cura	24 hours

Estes são valores típicos

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

As superfícies devem encontrar-se bem limpas, secas, desengorduradas e isentas de ferrugem.

Pintura

Admite repintura.

Limpeza

Color(s)

- Preto



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

01-11-2024
01:36:21
CET



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Tectane Spray Antigravilha AG 561

AG 561

Embalagem

- Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.