



Den Braven

Ficha Técnica

Zwaluw Butylene-X

Selante monocomponente à base de polibuteno e óleos vegetais



Descrição do Produto

Den Braven Butylene-X é um selante monocomponente à base de polibuteno e óleos vegetais. Pintável após 48 horas da aplicação, com tintas de base aquosa.

Vantagens

Aplicações

Den Braven Butylene-X has é indicado para selagem de juntas sujeitas a baixos movimentos e não sujeitas a cargas mecânicas. Indicado para assentamento de vidro simples em caixilharia.

Instruções de aplicação

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura da junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura: profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deve ser igual à largura a dividir por 3+6 mm. Contactar o nosso departamento técnico para informações mais detalhadas.

Informação adicional

Base		Polybutene
Densidade		1,70 g/ml
Escurimento	ISO 7390	< 2 mm
Formação de pele	@ +23°C/55% RH	48 hours
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Resistência à temperatura		-20°C to +75°C
Temperatura de aplicação		+5°C to +40°C

Estes são valores típicos

Limitações

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, neoprene e superfícies betuminosas
- Não é adequado para carga de água contínua

Preparação da superfície e acabamento

Consulte a ficha de segurança antes de usar o produto. Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +40°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, secas e desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original. São sempre recomendados testes prévios de aderência.

Limpeza

Material não curado pode ser usado o Den Braven PU Cleaner. Material curado deve ser removido mecanicamente. As mãos devem ser limpas com Den Braven Toalhitas Wipes.

Color(s)

- Cinza

Embalagem

- Cartucho

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto



Den Braven

Ficha Técnica

Zwaluw Butylene-X

Selante monocomponente à base de polibuteno e óleos vegetais

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

18-05-2024
00:00:21
MDT