



Ficha Técnica

Color SPECIAL COLOR ALTAS TEMPERATURAS

Spray de Pintura resistente a altas temperaturas



Descrição do Produto

Spray de alta qualidade resistente a altas temperaturas. Indicado para tratamento de superfícies expostas a temperaturas até + 600°C. Disponível em 3 tons. Tampa pintada à cor real do produto

Vantagens

- Resistente a temperaturas até +600°C.
- Excelente cobertura

Aplicações

Para aplicações domésticas (caldeiras, salamandras, recuperadores de calor, aquecedores, exaustores, etc.), e também para uso industrial (tubos de escape, discos de travões, estufas, fornos).

Instruções de aplicação

Aplicar sobre superfícies limpas, secas, desengorduradas e isentas de partículas friáveis. Agitar vigorosamente a embalagem durante pelo menos dois minutos. Efetuar um ensaio prévio antes de pintar a superfície. Aplicar a uma distância de 30 cm da superfície a pintar. Aplicar em várias camadas ligeiras, em sentido cruzado, com breves intervalos entre camadas. Agitar a embalagem antes de aplicar uma nova camada de tinta. Deixar secar durante uma hora à temperatura ambiente e, em seguida, submeter a superfície pintada a uma temperatura máxima de +160°C durante um período compreendido entre 30 e 60 minutos. É normal a libertação de fumo durante o processo de cura da tinta.

Informação adicional

Base		Silicone resin / Hydrocarbon Resin
Conteúdo sólido		Aprox 5% w/w
Re-pintável depois hrs	complete drying	10 to 15 minutes
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to +15°C
Resistência térmica depois da cura		Up to +800°C
Resistência à temperatura		Up to +800°C
Seco ao tato	dust dry	5-10 minutes
Temperatura de aplicação		+5°C to +25°C
Utilização		1,25 to 1,75 m2
Velocidade de cura	complete drying	30 to 60 minutes at +160°C

Estes são valores típicos

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

Lixar previamente a superfície, se necessário. Aplicar em superfícies limpas, secas, desengorduradas e isentas de partículas friáveis. Proteger as áreas envolventes antes de iniciar a aplicação. Se necessário, aplicar um primário.

Pintura

Admite repintura após a cura.

Limpeza

Color(s)

- Alumínio
- Preto
- Antracite







Ficha Técnica

Color SPECIAL COLOR ALTAS TEMPERATURAS

Spray de Pintura resistente a altas temperaturas

Embalagem

Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 10 anos após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.