



Den Braven

Ficha Técnica

Color SPECIAL COLOR Fluorescente Spray de Pintura Efeito Fluorescente



Descrição do Produto

Spray de pintura de alta qualidade de efeito fluorescente, indicado para superfícies em madeira, metal, alumínio, vidro, pedra e alguns tipos plásticos.

Características

- Efeito Fluorescente
- Excelente cobertura
- Cor resistente e brilho duradouro
- Resistente ao desgaste
- Excelente estabilidade

Aplicações

Para aplicações domésticas, tanto no interior quanto no exterior.

Instruções de aplicação

Lixar previamente a superfície, se necessário. Aplicar em superfícies limpas, secas, desengorduradas e isentas de partículas friáveis. Proteger as áreas envolventes antes de iniciar a aplicação. Se necessário, aplicar um primário. Agitar durante dois minutos o aerosol antes de iniciar a aplicação. Efetuar um ensaio prévio antes de pintar a superfície. Aplicar a uma distância de 25–30 cm. Aplicar em várias camadas finas, em sentido cruzado, com breves intervalos entre camadas. Temperatura de aplicação ideal entre +15°C e +25°C.

Informação adicional

Base		Nitrocellulose
Consumo		1,25 to 1,75 m2
Conteúdo sólido		Approximately 13% w/w
Re-pintável depois hrs		Approximately 2 hours
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Resistência à temperatura		Up to +110°C
Seco ao tato	dust dry	5-10 minutes
Temperatura de aplicação		+5°C to +25°C
Velocidade de cura	complete drying	Approximately 2 hours

Estes são valores típicos

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

Lixar previamente a superfície, se necessário. Aplicar em superfícies limpas, secas, desengorduradas e isentas de partículas friáveis. Proteger as áreas envolventes antes de iniciar a aplicação. Se necessário, aplicar um primário.

Limpeza

Color(s)

- Verde
- Laranja
- Amarelo

Embalagem

- Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto



Den Braven

Ficha Técnica

Color SPECIAL COLOR Fluorescente Spray de Pintura Efeito Fluorescente

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 10 anos após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Den Braven garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Den Braven não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Den Braven reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de

venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



Den Braven

Den Braven Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E geral@denbraven.pt

05-09-2019
13:00:53
UTC