



# Den Braven

## Ficha Técnica

### Super Color Super Color Spray Acrílico Multiusos Spray de pintura acrílico



#### Descrição do Produto

SUPERCOLOR é um spray de esmalte acrílico de secagem rápida. Possui uma elevada capacidade de cobertura. Efeito duradouro. Não amarelece. Resistente à exposição solar. Não contém pigmentos de chumbo nem CFC's. Admite repintura. Pode ser facilmente utilizado por qualquer pessoa, mesmo sem qualquer experiência de pintura, permitindo a obtenção de excelentes resultados. Todas as embalagens são equipadas com válvulas auto limpáveis, permitindo a reutilização da embalagem sem qualquer entupimento da válvula. Todas as embalagens contêm tampa de segurança à prova de abertura por crianças.

#### Características

- Tampa de segurança à prova de abertura por crianças
- Válvula auto-limpável evitando entupimentos
- Elevado poder de cobertura
- Secagem rápida
- Uso profissional e doméstico
- Disponível em várias cores RAL
- Boa aderência à generalidade das superfícies metálicas (ferro, latão, bronze, alumínio), plásticos, máquinas, caixilhos/perfis, etc

#### Aplicações

Uso profissional e doméstico. Boa aderência à generalidade das superfícies metálicas (ferro, latão, bronze, alumínio), plásticos, máquinas, caixilhos/perfis, etc.

#### Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem durante alguns minutos. Aplicar a tinta com a lata na posição vertical. Efetuar breves pulverizações numa zona escondida antes de iniciar a pintura. Aplicar a uma distância de aproximadamente 20-25 cm da superfície a pintar. Aplicar em várias camadas ligeiras, em sentido cruzado. Aplicar uma primeira camada no sentido horizontal e, após 2-3 minutos, uma outra em sentido vertical. A aplicação de tinta em excesso provoca o seu escorrimento.

#### Informação adicional

Consumo	1,5-2m/2 per can of 400ml
Densidade	0,75 g/ml
Pressão a 20c bar	4 bar
Pressão a 50c bar	8 bar
Resistência à temperatura	+100°C
Velocidade de cura	24 hours

*Estes são valores típicos*

#### Limitações

#### Preparação da superfície e acabamento

#### Limpeza

#### Color(s)

- RAL 3000 (Flame Red)
- RAL 6011 (Resede Green)
- Transparente
- RAL 1015 (Marfim Claro)
- RAL 5015 (Sky Blue)
- RAL 8011 (Nut Brown)
- RAL 7011 (Iron Grey)
- RAL 5012 (Light Blue)
- RAL 8002 (Signal Brown)
- RAL 3015 (Light Pink)



Den Braven

Den Braven Portugal  
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga  
T +351 253300810 | E geral@denbraven.pt

05-09-2019  
13:01:43  
UTC



# Den Braven

## Ficha Técnica

### Super Color Super Color Spray Acrílico Multiusos

Spray de pintura acrílico

- RAL 5017 (Traffic Blue)
- RAL 1023 (Traffic Yellow)
- Transparent Mat
- RAL 8007 (fulvo marrom)
- RAL 6029 (Mint Green)
- RAL 2003 (Pastel Orange)
- RAL 8004 (Copper Brown)
- RAL 3003 (Ruby Red)
- RAL 6018 (Light green)
- White Mat
- RAL 7032 (cinza de seixo)
- RAL 9005 Brilliant
- RAL 9001 (Creme)
- RAL 6005 (Verde Musgo)
- RAL 1014 (Marfim)
- RAL 5010 (azul genciana)
- RAL 1021 Colza amarelo
- RAL 8017 (Chocolate Castanho)
- RAL 5003 (Saphire Blue)
- RAL 6002 (Folha Verde)
- RAL 7016 (cinza antracite)
- RAL 4003 (Heather Violet)
- RAL 3020 (Sinal Vermelho)
- RAL 3005 (Vinho Tinto)
- RAL 7001 (Silver Grey)
- RAL 2004 (Pure Orange)
- RAL 9010 (branco puro)
- RAL 9006 (Alumínio Branco)
- RAL 1013 (Oyster Branco)
- RAL 9005 Matte
- RAL 7035 (cinza claro)
- RAL 8014 (Sepia Brown)
- RAL 1007 (Daffodil Yellow)

### Embalagem

- Aerosol

*Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto*

### Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

### Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

### Garantia/Responsabilidade

Den Braven garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

### Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Den Braven não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Den Braven reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



Den Braven

Den Braven Portugal  
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga  
T +351 253300810 | E geral@denbraven.pt

05-09-2019  
13:01:43  
UTC