Ficha Técnica

Tectane Spray de Marcação
MP 302

Descrição do Produto

Spray de pintura para marcações temporárias, composto por resinas termoplásticas e pigmentos fluorescentes. Cada aerossol de 500ml é suficiente para marcação de uma área aproximada de 2m2. Pode aplicar-se sobre superfícies húmidas. Pode remover-se facilmente com água quente ou acetona.

Vantagens

- Resistente a temperaturas até +150°C
- Seca em 5 minutos

Aplicações

Marcação temporária em:
Obras públicas.
Marcação topográfica.
Florestas.
Indústria mineira
Construção
Indústria.
Locais com necessidade especial de marcação temporária fluorescente.

Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem durante aproximadamente dois minutos. Aerosol equipado com válvula 360º, podendo ser aplicado em qualquer posição. Não aplicar sobre quaisquer equipamentos em carga. Utilizar em áreas bem ventiladas.

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

Limpeza

Color(s)

- Laranja
- Amarelo
- Azul
- Verde
- Rosa
- Vermelho
- Branco

Embalagem

- Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros , imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas

Ficha Técnica

Tectane Spray de Marcação

MP 302

condições gerais de venda , disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.