



### Tectane Tinta para choques e retrovisores

PR 293



#### Descrição do Produto

Tinta em spray para para-choques e espelhos retrovisores. Pode ser aplicado diretamente sobre plástico e borracha, sem necessidade de primário. Indicado para pintura profissional, renovação de superfícies em plástico e/ou borracha, renovação de superfícies danificadas por pequenos riscos, conferindo-lhes um novo aspeto e renovação de superfícies desgastadas pelos raios UV e condições climatéricas. Excelente poder de cobertura. Secagem rápida. Todas as embalagens são equipadas com válvula auto limpável, não sendo necessário purgar o aerossol. Não contém pigmentos de chumbo nem CFC's. Pronto a aplicar. Pode ser utilizado como revestimento final ou como base para repintura. Admite repintura duas horas após a aplicação.

#### Vantagens

- Tampa pintada à cor real da tinta
- Não necessita de primário
- Tampa de segurança à prova de abertura por crianças
- Válvula auto limpável evitando entupimentos
- Baixo teor de COV'S
- Elevado poder de cobertura
- Secagem rápida
- Resistente às condições climatéricas
- Acabamento liso ou texturizado

#### Aplicações

Ideal para pintar, retocar para-choques e retrovisores. Pode ser aplicado diretamente sobre plástico e borracha.

#### Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem durante alguns minutos. Aplicar sobre superfícies limpas, secas e desengorduradas. Aplicar a tinta com a lata na posição vertical. Efetuar breves pulverizações numa zona escondida antes de iniciar a pintura. Aplicar a uma distância de aproximadamente 20-25 cm da superfície a pintar. Aplicar uma primeira camada no sentido horizontal e, após 2-3 minutos, uma outra em sentido vertical, por forma a obter uma camada com uma espessura de 20-25 microns. A aplicação de tinta em excesso provoca o seu escorrimento.

#### Informação adicional

Velocidade de cura	@ +23°C/50% RH	24 hours
--------------------	----------------	----------

*Estes são valores típicos*

#### Limitações

#### Preparação da superfície e acabamento

As superfícies devem de estar limpas, secas e desengorduradas.

#### Limpeza

#### Color(s)

- Preto

#### Embalagem

- Caixa

*Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto*

#### Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 36 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.



**Den Braven**

Better  
results  
through  
knowledge

## Ficha Técnica

### Tectane Tinta para choques e retrovisores

PR 293

#### Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

#### Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

#### Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.