



# Den Braven

## Ficha Técnica

### Den Braven Cola Sancas

Adesivo para sancas à base de dispersão acrílica



### Descrição do Produto

Adesivo à base de dispersão acrílica. Cura por evaporação da água formando uma colagem forte e duradoura.

### Características

- Isento de solventes
- Adequado para colagem de EPS (esferovite) e XPS
- Admite pintura com tintas de base aquosa ou sintéticas
- Boa aderência à generalidade das superfícies, sem necessidade de primário, inclusive em superfícies húmidas
- Praticamente inodoro
- Fácil de aplicar e limpar
- Não corrosivo para metais

### Aplicações

Indicado para colagem de madeira (soleiras, rodapés, batentes, perfis e painéis); Colagem de perfis de madeira ou PVC sobre alvenaria, pedra ou cimento; Colagem de poliestireno (EPS e XPS); Colagem de elementos decorativos, ornamentos, painéis; Colagem de cerâmica sobre superfícies porosas, etc. Indicado para aplicações em interiores.

### Instruções de aplicação

Aplicar por pontos ou em cordões verticais, com 10-20 cm de distância entre eles, assegurando a ventilação da superfície. As

superfícies a colar devem ser unidas e fortemente pressionadas. Para mais informações, consulte o nosso departamento técnico.

### Informação adicional

Base		Acrylic dispersion
Consumo		600ml/m <sup>2</sup>
Densidade	ISO 1183-1	1,90 g/ml
Escorrimento	ISO 7390	< 2 mm
Resistência ao gelo durante o transporte		up to -15°C
Resistência à temperatura		-20°C to +75°C
Temperatura de aplicação		+5°C to +40°C
Tempo aberto	@ +23°C/50% RH	5-10 minutes
Velocidade de cura	@ +23°C/50% RH	3 days

*Estes são valores típicos*

### Limitações

- Não é adequado para exposição contínua à água
- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, neoprene e superfícies betuminosas

### Preparação da superfície e acabamento

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +40°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, secas e desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem. Superfícies muito porosas como por exemplo gesso cartonado, cimento areado, calcário, etc. devem ser previamente tratadas com primário constituído por uma parte Cola Sancas e duas partes de água. São sempre recomendados testes prévios de aderência.

### Pintura

Cola Sancas admite pintura após a cura total com tintas de base aquosa ou sintética. Durante o processo de cura verificar-se-á uma ligeira retração do produto que poderá fissurar a pintura. As tintas com elevado teor de cargas podem provocar fissuras na pintura.



# Den Braven

## Ficha Técnica

### Den Braven Cola Sancas

Adesivo para sancas à base de dispersão acrílica

São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade com as tintas a utilizar.

#### Limpeza

As ferramentas de aplicação devem ser limpas com água. As mãos devem ser limpas com toalhetes de limpeza ou com água e sabão.

#### Color(s)

- Branco

#### Embalagem

- Cartucho

*Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto*

#### Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

#### Certificações

	A+ French VOC Regulation
--	--------------------------

#### Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

#### Garantia/Responsabilidade

Den Braven garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

#### Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Den Braven não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Den Braven reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



Den Braven

Bostik Portugal  
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga  
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

26-06-2020  
08:03:01  
UTC